



*studio 3P associato
piazza franqipane 7
marano lagunare ud
codice fiscale e
partita iva 01650770306
telefono 0431 67570
telex 0431 640907
studio@studio3p.info
studio@pec.studio3p.info*

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI UDINE

**AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA
DI UDINE**

**DISAMINA INERENTE L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI CUCINA
FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI EROGAZIONE PASTI
STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA**

Marano Lagunare, lì 15.05.2018

ing. paolino cristin



PREMESSA

Il presente documento ha la finalità di definire i lavori di adeguamento dei locali cucina messi a disposizione degli operatori economici per le attività di preparazione ed erogazione del servizio di ristorazione con debita valutazione economica di massima.

ELEMENTI DI RILEVANZA AI FINI DELLA VALUTAZIONE OLISTICA IN ORDINE ALLA SICUREZZA

La cucina dispone di tutta la documentazione atta a comprovare l'attinenza ai disposti di legge e normativi.

La presenza della SCIA inerente la prevenzione degli incendi, depone per la congruità normativa tecnologica e strutturale. Presenza dell'agibilità.

IMPIANTI ELETTRICI

Dalla visita in loco e dalla documentazione disponibile si evince che gli impianti elettrici rispondono in toto alle specifiche norme di legge.

PRESCRIZIONI

Ogni nuovo utilizzatore dovrà essere verificato in ordine alla propria potenza e per l'allacciamento alla rete elettrica sia per le protezioni magnetotermiche che differenziali nonché per la sezione dei conduttori.

DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI

Nella allegata planimetria sono individuati gli spazi messi a disposizione per l'erogazione del servizio.

La distribuzione interna potrà essere adattata alle esigenze dell'affidatario del servizio sulla base delle modalità organizzative che lo stesso intenderà attuare.

La cucina assolve ai criteri di cui al D.Lgs 81/2008 ed in particolare per quanto attiene ai criteri aeroilluminanti.

SERVIZI IGIENICI

Risultano presenti gruppi di servizi igienici coerenti con la norma igienico-sanitaria.

SPOGLIATOI e WC PERSONALE

Gli spogliatoi messi a disposizione sono anch'essi all'interno normativo vigente.

STRUTTURE

Di consistenza REI coerente con la normativa.

VERIFICA DELLE ATTREZZATURE PRESENTI

Le attrezzature che saranno messe a disposizione in comodato d'uso gratuito, sono risultate coerenti con le norme vigenti e risultano in possesso della certificazione CE.

Tali attrezzature sono:

	ELENCO ATTREZZATURE		
	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE		
	PIANO SEMINTERRATO		
	Modello	Descrizione	Qtà
		DISPENSA	
	SC18-15	SCAFFALE INOX A 4 RIPIANI LISCI	10
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		Dim.1470x576 h.1800mm	
	SC18-19	SCAFFALE INOX A 4 RIPIANI LISCI	2
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		Dim.1870x576 h.1800mm	
		AREA CELLA MULTIPORZIONI	
	CUSTOM	CELLA MULTIPORZIONI	1
		spessore pannelli mm. 80	
		pannellature modulari con iniettato poliuretano	
		rivestite in lamiera zincoplastificata bianca	
		versione senza pavimento	
		porta standard	
		Dim.7600x5200 h.2300mm	
	IMPREM	Impianto frigorifero remoto	1
		COTTURA DIETE	
	IP0079	LAVAMANI SU MOBILE - con portina	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304	
		completo di miscelatore acqua	
		su mobile con portina a battente	
		senza tramoggia	
		Dim.500x500x850hmm	
	MTTN30NS	TAVOLO REFRIGERATO	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		senza piano	
		capacità litri 401 - n. 3 portine n. 1 cassetto	
		temperatura di esercizio -2°/+8° C	
		potenza totale Kw. 0,580 - V230/1	
		Dim.1856x690 h.810mm	
	MA89901000	TOP - Piano con bordo quadro e Alzatina	1
		Dim.186x70x4mm	
	EAP718PA	TAVOLO ARMADIO con PORTE SCORREVOLI	1
		realizzato interamente in acciaio inox AISI 304	
		versione con alzatina posteriore	
		piano di lavoro, ripiano di fondo e ripiano	
		intermedio rinforzati per supportare un carico di	
		150 kg/mq distribuito in modo uniforme	
		Dim.1800x700 h.850mm	
	SG1	TERMOSIGILLATRICE ERMETICA MANUALE	1
		in acciaio inox	
		Altezza massima vaschette mm.90	

	ELENCO ATTREZZATURE		
	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE		
	PIANO SEMINTERRATO		
	Modello	Descrizione	Qtà
		larghezza massima bibina mm.220	
		Dim.340x540 h.320mm	
		completa di stampo per vaschette 18x18	
	MEC6IND	BILANCIA ELETTRONICA DA BANCO	1
		senza stampante - piano mm. 270x370	
		portata kg. 6 - divisione gr. 2 - rivestimento	
		interamente in acciaio inox - V220/1 - cella	
		di carico estensimetro	
		Dim.390x380 h.160mm	
	HME 061P	FORNO ELETTRICO CONVEZIONE VAPORE	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		completo di boiler	
		comandi manuali a controllo elettronico	
		predisposizione programmazione 99 programmi	
		9 cicli in sequenza automatica	
		autoclima, auto diagnostica, illuminazione	
		capacità 6 teglie GN 1/1 interasse mm. 70	
		potenza totale Kw. 8 - V400/3N	
		Dim.930x750 h.810mm	
	CUSTOM	SUPPORTO DI BASE	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		per alloggiamento abbattitore sottostante	
		Dim.930x605 h.850mm	
	RCM051S	ABBATTITORE RAPIDO DI TEMPERATURA	1
		costruzione in acciaio inox 18/10	
		abbattimento misto +90°/+3° C - +90°/-18° C	
		pannello di comando elettronico	
		con sonda al cuore riscaldabile	
		resa per ciclo kg. 18/12	
		capacità n. 5 teglie GN 1/1	
		completo di gruppo frigorifero ad aria	
		potenza totale Kw. 1,40 - V230/1	
		Dim.790x700x850hmm	
	NEN94C	TOP ELEMENTO NEUTRO	2
		realizzato in acciaio inox AISI 304 18/10	
		avec tiroir	
		Dim.400x900 h.250mm	
	CR0592370	NXBVP4 - PORTA PER MODULI 40/80 cm	2
		Dim.mm. 395x36x39hmm	
	CR0591320	NBV94 - BASE VANO APERTO	2
		Dim.mm. 400x765x620hmm	
	NC98E	TOP CUCINA ELETTRICA 4 PIASTRE	1
		realizzato in acciaio inox Aisi 304	
		4 PIASTRE di cottura quadrate cm.30x30	
		regolazione tramite selettore a 7 posizioni	
		con termostato di sicurezza automatico in	
		caso utilizzo a vuoto o con pentola inadatta	
		grado di pro	
		Dim.800x900 h.250mm	
	CR0592370	NXBVP4 - PORTA PER MODULI 40/80 cm	2
		Dim.mm. 395x36x39hmm	

	ELENCO ATTREZZATURE		
	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE PIANO SEMINTERRATO		
	Modello	Descrizione	Qtà
	CR0592360	NXBVAE - RACCORDO ELETTRICO TOP/BASE VANO 40/ 60/80 cm Dim.mm. 500mm	1
	NFT94ER	FRY-TOP ELETTRICO realizzato in acciaio inox Aisi 304 modello top a due zone di cottura con piastra rigata, superficie piastra cm.34,5x70 foro scarico e cassetto raccolta grassi riscaldamento con resistenze corazzate controllo termostatico della tem Dim.400x900 h.250mm	1
	CR0592370	NXBVP4 - PORTA PER MODULI 40/80 cm Dim.mm. 395x36x39hmm	1
	CR0592360	NXBVAE - RACCORDO ELETTRICO TOP/BASE VANO 40/ 60/80 cm Dim.mm. 500mm	1
	CR0591320	NBV94 - BASE VANO APERTO Dim.mm. 400x765x620hmm	1
	ETA10	TAVOLO DA LAVORO realizzato interamente in acciaio inox AISI 304 versione con alzatina posteriore piano di lavoro e ripiano di fondo rinforzati per supportare un carico di 150 kg/mq distribuito in modo uniforme sulla superficie Dim.1000x700 h.850mm	1
	AL8335300	Cassetto GN 1/1 h.150 - ETC1 Dim.400x640 h.183mm	1
	G20040/O	VASCA A PAVIMENTO esecuzione in acciaio inox 18/10 AISI 304 cestello filtro inox e troppopieno piletta di scarico orizzontale COMPLETA DI GRIGLIATO INOX Dim.2000x400mm	1
	BPB1232	CAPPA A PARETE SERIE BASIC costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10 puntata e saldata nelle zone critiche completa di filtri antigrasso inox a labirinto Dim.1200x3200x400mm	1
	COTTURA ESPRESSA PASTA & CARNE ALLA PIASTRA		
	IP0079	LAVAMANI SU MOBILE - con portina costruzione in acciaio inox AISI 304 completo di miscelatore acqua su mobile con portina a battente senza tramoggia Dim.500x500x850hmm	1
	MTTN10NS	TAVOLO REFRIGERATO C/CASSETTO realizzato interamente in acciaio inox AISI 304 senza piano capacità 143 lt - n. 1 portina n. 1 cassetto temperatura esercizio -2°C/+8°C	1

	ELENCO ATTREZZATURE		
	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE		
	PIANO SEMINTERRATO		
	Modello	Descrizione	Qtà
		potenza totale kw 0,285 - V230/1	
		Dim.1028x690 h.810mm	
		TOP - Piano con bordo quadro e Alzatina	
		Dim. 103,2x70x4 mm	
	PM 8 IV 150	PENTOLA A VAPORE	3
		capacità lt. 150, recipiente in acciaio AISI 316	
		rivestimenti esterni in acciaio AISI 304	
		struttura portante AISI 304 spess. 30/10	
		riscaldamento vapore indiretto	
		Dim. 800/900 h. 900 mm	
	CUSTOM	CAPPA A PARETE SERIE BASIC	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		puntata e saldata nelle zone critiche	
		completa di filtri antigrasso inox a labirinto	
		Dim.1200x2600 h.400mm	
	NFT98EM	FRY-TOP ELETTRICO	1
		realizzato in acciaio inox Aisi 304	
		modello top a due zone di cottura	
		con piastra 2/3 liscia 1/3 rigata	
		superficie piastra cm.74,5x70	
		foro scarico e cassetto raccolta grassi	
		riscaldamento con resistenze corazzate	
		controllo termost	
		Dim.800x900 h.250mm	
	CR0592370	NXBVP4 - PORTA PER MODULI 40/80 cm	2
		Dim.mm. 395x36x39hmm	
	CR0591340	NBV98 - BASE VANO APERTO	1
		Dim.mm. 800x765x620hmm	
	CR0592360	NXBVAE - RACCORDO ELETTRICO TOP/BASE	1
		VANO 40/ 60/80 cm	
		Dim.mm. 500mm	
	NEN94C	TOP ELEMENTO NEUTRO	1
		realizzato in acciaio inox AISI 304 18/10	
		avec tiroir	
		Dim.400x900 h.250mm	
	CR0592370	NXBVP4 - PORTA PER MODULI 40/80 cm	1
		Dim.mm. 395x36x39hmm	
	CR0591320	NBV94 - BASE VANO APERTO	1
		Dim.mm. 400x765x620hmm	
	CPMIV2-12	CUOCIPASTA A VAPORE A DUE VASCHE	1
		capacità litri 240	
		struttura in AISI 304, rivestimento inox AISI 316	
		vasca in acciaio inox AISI 316 sp. 30/10	
		rubinetto di scarico da 2", carico automatico	
		acqua, troppopieno e rubinetto sfioramento	
		amidi, sollevamento automatico dei cestelli a	
		fine cottura	
		sistemi di sicurezza secondo normative vigenti	
		alimentazione a vapore indiretto	
		Dim.1600x900 h. 900mm	
	HME 102P	FORNO ELETTRICO CONVEZIONE VAPORE	1

	ELENCO ATTREZZATURE		
	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE		
	PIANO SEMINTERRATO		
	Modello	Descrizione	Qtà
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		completo di boiler	
		comandi manuali a controllo elettronico	
		predisposizione programmazione 99 programmi	
		9 cicli in sequenza automatica	
		autoclima, auto diagnostica, illuminazione	
		capacità 10 GN 2/1 - 20 GN 1/1	
		potenza totale Kw. 31 - V400/3N	
		Dim.1170x895 h.1090mm	
	SP 102	SUPPORTO DI BASE CON PORTATEGLIE	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		Dim.1170x750 h.700mm	
	G28040/O	VASCA A PAVIMENTO	1
		esecuzione in acciaio inox 18/10 AISI 304	
		cestello filtro inox e troppopieno	
		piletta di scarico orizzontale	
		COMPLETA DI GRIGLIATO INOX	
		Dim.2800x400mm	
	G28040/O	VASCA A PAVIMENTO CON SCARICO VERT	1
		esecuzione in acciaio inox 18/10 AISI 304	
		cestello filtro inox e troppopieno	
		piletta di scarico orizzontale	
		COMPLETA DI GRIGLIATO INOX	
		Dim.2800x400mm	
	CUSTOM	CAPPA A PARETE SERIE BASIC	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		puntata e saldata nelle zone critiche	
		completa di filtri antigrasso inox a labirinto	
		Dim.1300x4400 h.400mm	
		COTTURA CELIACI	
	IP0079	LAVAMANI SU MOBILE - con portina	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304	
		completo di miscelatore acqua	
		su mobile con portina a battente	
		senza tramoggia	
		Dim.500x500x850hmm	
	EAC714PA	TAVOLO ARMADIO	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		cassettiera a 3 cassetti GN 1/1	
		vano rimanente con portine scorrevoli	
		completo di alzatina posteriore	
		piano di lavoro, ripiano di fondo e intermedio	
		rinforzati per un carico di 150 Kg/mq	
		piedini regolabili in altezza in AISI 304	
		Dim.1400x700 h.850mm	
	SG1	TERMOSIGILLATRICE ERMETICA MANUALE	1
		in acciaio inox	
		Altezza massima vaschette mm.90	
		larghezza massima bibina mm.220	

	ELENCO ATTREZZATURE		
	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE		
	PIANO SEMINTERRATO		
	Modello	Descrizione	Qtà
		Dim.340x540 h.320mm	
		completa di stampo per vaschette 18x18	
	MEC6IND	BILANCIA ELETTRONICA DA BANCO	1
		senza stampante - piano mm. 270x370	
		portata kg. 6 - divisione gr. 2 - rivestimento	
		interamente in acciaio inox - V220/1 - cella	
		di carico estensimetro	
		Dim.390x380 h.160mm	
	ETA15	TAVOLO DA LAVORO	1
		realizzato interamente in acciaio inox AISI 304	
		versione con alzatina posteriore	
		piano di lavoro e ripiano di fondo rinforzati per	
		supportare un carico di 150 kg/mq distribuito	
		in modo uniforme sulla superficie	
		Dim.1500x700 h.850mm	
	ALALZLATT	Alzatina laterale dx/sx per tavoli	1
	PC76E	CUOCIPASTA ELETTRICO	1
		costruzione in acciaio inox 18/10	
		n. 1 vasca capacità litri 42	
		alimentazione elettrica trifase Kw 8.5	
		Esclusi cestelli e coperchi vasca	
		Dim.600x730 h.850mm	
	97337000	Cestino inox 1/3 per cuocipasta - XPC-C1/3M	3
		monomanico	
	EN74	TOP ELEMENTO NEUTRO CON CASSETTO	1
		costruzione in acciaio inox 18/10	
		con 1 cassetto GN 1/1	
		Dim.400x730 h.230mm	
	97362000	Portina vano - XBV-P4 mm.400	1
	92395000	Base vano a giorno BV7- 4, mm. 400x700 h.670	1
	BPB1012	CAPPA A PARETE SERIE BASIC	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		puntata e saldata nelle zone critiche	
		completa di filtri antigrasso inox a labirinto	
		Dim.1000x1200x400mm	
	756031/O	PILETTA A PAVIMENTO	1
		esecuzione in acciaio inox 18/10 AISI 304	
		cestello filtro inox e troppopieno	
		piletta di scarico orizzontale	
		COMPLETA DI GRIGLIATO INOX	
		Dim.300x300mm	
		AREA RIATTIVAZIONE	
	RC153M	MANTENITORE RIGENERATORE	3
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		capacità n.16 GN 2/1	
		potenza mantenimento Kw. 3,2	
		potenza rigeneratore Kw. 9,6	
		controllo elettromeccanico	
		umidificatore e sfiato - su ruote	

	ELENCO ATTREZZATURE		
	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE		
	PIANO SEMINTERRATO		
	Modello	Descrizione	Qtà
		alimentazione elettrica trifase kW 9.6	
		Dim.950x800 h.1600mm	
	EAP718PA	TAVOLO ARMADIO con PORTE SCORREVOLI	1
		realizzato interamente in acciaio inox AISI 304	
		versione con alzatina posteriore	
		piano di lavoro, ripiano di fondo e ripiano	
		intermedio rinforzati per supportare un carico di	
		150 kg/mq distribuito in modo uniforme	
		Dim.1800x700 h.850mm	
	IP0079	LAVAMANI SU MOBILE - con portina	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304	
		completo di miscelatore acqua	
		su mobile con portina a battente	
		senza tramoggia	
		Dim.500x500x850hmm	
	756031/O	PILETTA A PAVIMENTO	1
		esecuzione in acciaio inox 18/10 AISI 304	
		cestello filtro inox e troppopieno	
		piletta di scarico orizzontale	
		COMPLETA DI GRIGLIATO INOX	
		Dim.300x300mm	
	G20040/O	VASCA A PAVIMENTO	1
		esecuzione in acciaio inox 18/10 AISI 304	
		cestello filtro inox e troppopieno	
		piletta di scarico orizzontale	
		COMPLETA DI GRIGLIATO INOX	
		Dim.2000x400mm	
		CONFEZIONAMENTO VASSOI PERSONALIZZATI	
	N9000	NASTRO TRASPORTATORE A CORDE	2
		costruzione in acciaio inox 18/10	
		larghezza banda mm. 300	
		potenza elettrica Kw. 0.25 V. 400/3	
		Dim.9000x500 h.900mm	
	setac	Serie di accessori per nastro	2
	EN/3	CARRELLO NEUTRO ELEVATORE VASSOI	8
		costruzione in acciaio inox 18/10	
		capacità n. 300 vassoi mm. 530x370	
		o n. 10 cestelli mm. 750x370x60h	
		o n. 5 cestelli mm. 750x370x120h	
		portata max. Kg. 300	
		Dim.1010x610x910hmm	
	F 201/2	CARRELLO DI SERVIZIO	12
		costruzione in acciaio inox 18/10	
		versione a 2 ripiani	
		Dim.1050x500 h.960mm	
	BC/3 NORM	CARRELLO TERMICO CIBI CALDI	14
		costruzione in acciaio inox 18/10	
		vasca superiore unica stampata	

	ELENCO ATTREZZATURE		
	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE		
	PIANO SEMINTERRATO		
	Modello	Descrizione	Qtà
		doppia parete con isolamento isotermico	
		capacità 3 contenitori GN 1/1 o sottomultipli	
		vano inferiore a giorno con ripiano stampato	
		4 ruote girevoli di cui 2 con freno	
		termostato regolabile, lampada spia	
		conforme alle normative CE	
		alimentazione elettrica monofase kW 1.8	
		Dim.1245x670 h.910mm	
	EC/1	CARRELLO TERMICO ELEVATORE	6
		costruzione in acciaio inox 18/10	
		per n. 10 cestelli mm. 750x530 h.60	
		o n. 5 cestelli mm. 750x530 h.120	
		alimentazione elettrica monofase kW 2	
		Dim.1065x680 h.910mm	
	C	Cestelli 750x530x120	30
	EP/2	CARRELLO TERMICO ELEVATORE PIATTI	12
		costruzione in acciaio inox 18/10	
		n. 2 cilindri, capacità 100 piatti	
		alimentazione elettrica monofase kW 1	
		Dim.840x465 h.910mm	
	ENS/R	CARRELLO ELEVATORE REFRIGERATO	4
		costruzione in acciaio inox 18/10	
		sistema elevatore mediante molle verticali	
		coperchio asportabile in materiale trasparente	
		refrigerazione ventilata	
		temperatura di esercizio +3°/+10°C regolata con	
		termostato elettronico con visualizzazione della	
		temperatura	
		alimentazione monofase kW 0.3	
		Dim.1240x735 h.930mm	
	ENS/1	CARRELLO NEUTRO ELEVATORE CESTELLI	6
		costruzione in acciaio inox 18/10	
		capacità n. 10 cestelli mm. 500x500 h.60	
		oppure n. 5 cestelli mm. 500x500 h.120	
		senza coperchio superiore inox	
		Dim.770x680 h.930mm	
	P0S.000	CARRELLO NAVETTA POD 20/24 Vassoi	64
		Modello basso, costruito in acciaio inox	
		AISI 304 ed Alluminio. Pannelli laterali e	
		anteriore pressati in acciaio inox	
		con isolamento ad alta densità	
		Respingenti ad alta resistenza in Alluminio	
		interamente rivestiti in gomma	
		maniglie rientranti ergonomiche	
		2 ruote piroettanti e 2 fisse diam. mm.160	
		porte apribili a 270° su cerniere rinforzate	
		Dim.880x790 h.1420mm	
	B-POD	STAZIONE FISSA B-POD	20
		per posizionamento Carrelli Modello S e T	
		sistemi di raffreddamento e riscaldamento	
		per vassoi personalizzati termorefrigerati	
		Scambio termico tra la stazione fissa ed i	

	ELENCO ATTREZZATURE		
	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE		
	PIANO SEMINTERRATO		
	Modello	Descrizione	Qtà
		carrelli tramite flusso d'aria verticale.	
		Rivestimenti con isolamento ad alta densità	
		alimentazione elettrica trifase Kw 8.5	
		Dim.985x866 h.2135mm	
	NFS140N	ARMADIO FRIGORIFERO SERIE CLASSIC	3
		Costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		cella capacità 1400 litri con angoli arrotondati	
		temperatura di esercizio -2+8°C	
		2 porte con maniglia a tutta altezza	
		comando elettronico della temperatura	
		autodiagnosi e sbrinamento automatico	
		funzione HACCP per il mantenimento della	
		temperatura entro il limite di sicurezza	
		refrigerazione ventilata con gas ecologico	
		alimentazione elettrica monofase kW 0.58	
		6 griglie con guide in dotazione	
		Dim.1400x840 h.2080mm	
	IP0079	LAVAMANI SU MOBILE - con portina	2
		costruzione in acciaio inox AISI 304	
		completo di miscelatore acqua	
		su mobile con portina a battente	
		senza tramoggia	
		Dim.500x500x850hmm	
	756031/O	PILETTA A PAVIMENTO	6
		esecuzione in acciaio inox 18/10 AISI 304	
		cestello filtro inox e troppopieno	
		piletta di scarico orizzontale	
		COMPLETA DI GRIGLIATO INOX	
		Dim.300x300mm	
		LAVAGGIO PENTOLE	
	ETA12	TAVOLO DA LAVORO	1
		realizzato interamente in acciaio inox AISI 304	
		versione con alzatina posteriore	
		piano di lavoro e ripiano di fondo rinforzati per	
		supportare un carico di 150 kg/mq distribuito	
		in modo uniforme sulla superficie	
		Dim.1200x700 h.850mm	
	FS30CC	TRAMOGGIA FREE STANDING	1
		Dim.650x700 h. 850mm	
	ELP16	LAVAPENTOLE 1 VASCA	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304	
		n. 1 vasca mm. 1400x500 h.370	
		completo di griglia sostegno pentole,	
		piletta e tubo troppo pieno	
		Dim.1600x700 h.850mm	
	AL1040902301	Gruppo doccia con rubinetto monoforo - DO11	1
	AL90302000	Sifone doppio in plastica LX-SP2	1
	GE115V	LAVAUTENSILI A VAPORE	1
		con pompa risciacquo incorporata	

	ELENCO ATTREZZATURE		
	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE		
	PIANO SEMINTERRATO		
	Modello	Descrizione	Qtà
		costruzione in acciaio inox 18/10	
		n.4 cicli regolabili di lavaggio, 2" 4" 6" 10"	
		capacità vasca litri 120	
		altezza massima lavaggio mm. 650	
		dimensioni cestello mm.1320x700	
		porte sdoppiate e controbilanciate	
		micro di sicurezza sulla porta	
		alimentazione elettrica trifase kW. 6	
		alimentazione a vapore 0,5/2,5 bar kg.31	
		con alimentazione acqua a 15°C	
		kg.15 con alimentazione acqua a 55°C	
		macchina costruita a norme CE	
		Dim.1500x860 h.1930mm	
	BCVP1616	CAPPA A PARETE BASIC	1
		Versione a condensazione vapori	
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		puntata e saldata nelle zone critiche	
		canaline raccolta condensa perimetrali	
		con ribordature antitaglio	
		completa di golfari e viteria per la sospensione	
		e di un rubinetto di scarico liquidi	
		Dim.1600x1600x400mm	
	SC18-126	SCAFFALE INOX A 4 RIPIANI LISCI	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		Dim.1170x476 h.1800mm	
		LAVAGGIO STOVIGLIE	
	ETA20	TAVOLO DA LAVORO	1
		realizzato interamente in acciaio inox AISI 304	
		versione con alzatina posteriore	
		piano di lavoro e ripiano di fondo rinforzati per	
		supportare un carico di 150 kg/mq distribuito	
		in modo uniforme sulla superficie	
		Dim.2000x700 h.850mm	
	ELP182	LAVAPENTOLE 2 VASCHE	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304	
		n. 2 vasche mm. 800x500 h.370	
		completo di griglia sostegno pentole,	
		piletta e tubo troppo pieno	
		Dim.1800x700 h.850mm	
	AL1040902301	Gruppo doccia con rubinetto monoforo - DO11	1
	AL90302000	Sifone doppio in plastica LX-SP2	1
	CAR-8	CARRELLO A LIVELLO COSTANTE	2
		costruzione in acciaio inox	
		capacità nr. 110 vassoi	
		sollevamento con possibilità di taratura	
		Dim.630x725 h.910mm	
	770222	UNITA' DI PARTENZA POLYCORD	1
		piano di scorrimento in acciaio inox	
		bordi laterali da mm. 30	
		struttura in acciaio trattato anticorrosione	

	ELENCO ATTREZZATURE		
	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE		
	PIANO SEMINTERRATO		
	Modello	Descrizione	Qtà
		corde in materiale ad alta resistenza	
		alla trazione	
		Dim.500x500 h.880mm	
	770226	UNITA' LINEARE POLYCORD	1
		piano di scorrimento in acciaio inox	
		bordi laterali da mm. 30	
		struttura in acciaio trattato anticorrosione	
		corde in materiale ad alta resistenza	
		alla trazione	
		Dim.1500x500 h.880mm	
	770230	UNITA' POLYCORD ad ANGOLO 90°	1
		piano di scorrimento in acciaio inox	
		bordi laterali da mm. 30	
		struttura in acciaio trattato anticorrosione	
		corde in materiale ad alta resistenza	
		alla trazione	
		Dim.750x750 h.880mm	
	770225	UNITA' LINEARE POLYCORD	1
		piano di scorrimento in acciaio inox	
		bordi laterali da mm. 30	
		struttura in acciaio trattato anticorrosione	
		corde in materiale ad alta resistenza	
		alla trazione	
		Dim.1000x500 h.880mm	
	770227	UNITA' LINEARE POLYCORD	1
		piano di scorrimento in acciaio inox	
		bordi laterali da mm. 30	
		struttura in acciaio trattato anticorrosione	
		corde in materiale ad alta resistenza	
		alla trazione	
		Dim.2000x500 h.880mm	
	770224	UNITA' DI ARRIVO POLYCORD	1
		con scarico vassoi	
		piano di scorrimento in acciaio inox	
		bordi laterali da mm. 30	
		struttura in acciaio trattato anticorrosione	
		corde in materiale ad alta resistenza	
		alla trazione	
		alimentazione elettrica trifase kW 0.36	
		Dim.700x500 h.880mm	
	FS30CC	TRAMOGGIA FREE STANDING	2
		Dim.650x700 h. 850mm	
	NE7002VS	LAVASTOVIGLIE A NASTRO A VAPORE	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		fasi: prelavaggio, 1° lavaggio, 2° lavaggio,	
		doppio risciacquo con sistema Ecorinse	
		produzione 1° velocità 3735 piatti/ora	
		2° velocità 5600 piatti/ora	
		doppia parete coibentata, porte controbilanciate	
		avanzamento da sinistra a destra	

	ELENCO ATTREZZATURE		
	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE		
	PIANO SEMINTERRATO		
	Modello	Descrizione	Qtà
		consumo vapore kg 96/h, pressione 0.5/2 bar	
		alimentazione elettrica trifase kW 9.35	
		Dim.7685x950 h.1770mm	
	NE7002VD	LAVASTOVIGLIE A NASTRO A VAPORE	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		fasi: prelavaggio, 1° lavaggio, 2° lavaggio,	
		doppio risciacquo con sistema Ecorinse	
		produzione 1° velocità 3735 piatti/ora	
		2° velocità 5600 piatti/ora	
		doppia parete coibentata, porte controbilanciate	
		avanzamento da destra a sinistra	
		consumo vapore kg 96/h, pressione 0.5/2 bar	
		alimentazione elettrica trifase kW 9.35	
		Dim.7685x950 h.1770mm	
	620480	TUNNEL ASCIUGATURA a VAPORE	2
		potenza vapore 10500 Kcal	
		versione con lunghezza mm. 800	
		doppia parete coibentata	
		Dim.L=800mm	
	765250	CARRELLO PORTAPIATTI	2
		costruzione in acciaio inox 18/10	
		apertura su un lato	
		capacità 150 piatti	
		dotato di n. 4 ruote piroettanti	
		Dim.810x570 h.850mm	
	F 201/2	CARRELLO DI SERVIZIO	2
		costruzione in acciaio inox 18/10	
		versione a 2 ripiani	
		Dim.1050x500 h.960mm	
	BCVP1212	CAPPA A PARETE BASIC	4
		Versione a condensazione vapori	
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		puntata e saldata nelle zone critiche	
		canaline raccolta condensa perimetrali	
		con ribordature antitaglio	
		completa di golfari e viteria per la sospensione	
		e di un rubinetto di scarico liquidi	
		Dim.1200x1200x400mm	
	G28030/O	VASCA A PAVIMENTO	2
		esecuzione in acciaio inox 18/10 AISI 304	
		cestello filtro inox e troppopieno	
		piletta di scarico orizzontale	
		COMPLETA DI GRIGLIATO INOX	
		Dim.2800x300mm	
		LAVAGGIO CARRELLI	
	G16030/O	VASCA A PAVIMENTO	2
		esecuzione in acciaio inox 18/10 AISI 304	
		cestello filtro inox e troppopieno	
		piletta di scarico orizzontale	
		COMPLETA DI GRIGLIATO INOX	

	ELENCO ATTREZZATURE		
	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE		
	PIANO SEMINTERRATO		
	Modello	Descrizione	Qtà
		Dim.1600x300mm	
	MAXIReelM15	GRUPPO DOCCIA BASCULANTE	1
		Per installazione a soffitto o parete	
		involucro e telaio in acciaio inox	
		tubo in gomma per alimenti m. 15	
		gruppo doccia Mod. EUR/R	
		temperatura massima di esercizio 60°C	
		pressione massima di esercizio 850 kPa (6bar)	
		DEPOSITO DETERSIVI	
	EAV72018	ARMADIO NEUTRO VERTICALE	1
		Versione con porte scorrevoli	
		realizzato in acciaio inox AISI 304	
		Ripiano di fondo e ripiani intermedi rinforzati	
		carico massimo uniforme 150 kg/mq	
		piedini inox regolabili in altezza	
		Dim.2000x700 h.1800mm	
	SC18-156	SCAFFALE INOX A 4 RIPIANI LISCI	2
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		Dim.1470x476 h.1800mm	
		LOCALE RIFIUTI	
		LOCALE RIFIUTI	1
		spessore pannelli mm. 100	
		pannellature modulari con iniettato poliuretano	
		rivestite in lamiera zincoplastificata bianca	
		versione senza pavimento	
		porta da 120	
		Dim 2400x4400 h 2800mm	
		kit tenda a strisce in pvc per porta	1
	DEHYDRA	PRESSA CENTRIFUGA	1
		Dim.667x578mm	
	DEHYDRA	QUADRO COMANDI Q3.0 PLC	1
		Dim.300x450 h.200mm	
	S60300	SERBATOIO	1
		Dim.diam. 800 h.1800mm	
	756031/O	PILETTA A PAVIMENTO	1
		esecuzione in acciaio inox 18/10 AISI 304	
		cestello filtro inox e troppopieno	
		piletta di scarico orizzontale	
		COMPLETA DI GRIGLIATO INOX	
		Dim.300x300mm	
		SERVIZI & SPOGLIATOI PERSONALE CUCINA	
	FA214/02	ARMADIETTO SPOGLIATOIO 2 POSTI	27
		versione areata - finitura grigio RAL 7035	

	ELENCO ATTREZZATURE		
	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE		
	PIANO SEMINTERRATO		
	Modello	Descrizione	Qtà
		dotazione interna: tramezza suddivisione	
		vano abiti da lavoro e non, pianetto	
		portaoggetti, astina appendiabiti,	
		portaombrellino con vaschetta - chiusura	
		di serie con maniglia lucchettabile in nylon	
		Dim.1000x500 h.1800mm	
	BRTFATE10050	Tettuccio inclinato per mod. 214/02	27
	FA214/01	ARMADIETTO SPOGLIATOIO 1 POSTO	3
		versione areata - finitura grigio RAL 7035	
		dotazione interna: tramezza suddivisione	
		vano abiti da lavoro e non, pianetto	
		portaoggetti, astina appendiabiti,	
		portaombrellino con vaschetta - chiusura	
		di serie con maniglia lucchettabile in nylon	
		Dim.500x500 h.1800mm	
	BRTFATE5050	Tettuccio inclinato per mod. 214/01	3
	BE0110LE	PANCHINA in LEGNO SERIE FREETIME	2
		Versione smontabile con struttura in tubolare	
		di acciaio a sezione quadra, seduta a doghe in	
		legno verniciato al naturale.	
		Con piedini regolabili	
		Dim.1000x350 h.450mm	
		PREPARAZIONE COLAZIONI	
	CUSTOM	CELLA LATTE	1
		spessore pannelli mm. 80	
		pannellature modulari con iniettato poliuretano	
		rivestite in lamiera zincoplastificata bianca	
		versione senza pavimento	
		porta standard	
		Dim.2000x3200 h.2300mm	
	IMPREM	Impianto frigorifero remoto	1
	SC18-126	SCAFFALE INOX A 4 RIPIANI LISCI	2
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		Dim.1170x476 h.1800mm	
	SC18-126	SCAFFALE INOX A 4 RIPIANI LISCI	6
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		Dim.1170x476 h.1800mm	
	EAP714PA	TAVOLO ARMADIO con PORTE SCORREVOLI	1
		realizzato interamente in acciaio inox AISI 304	
		versione con alzatina posteriore	
		piano di lavoro, ripiano di fondo e ripiano	
		intermedio rinforzati per supportare un carico di	
		150 kg/mq distribuito in modo uniforme	
		Dim.1200x700 h.850mm	
	EAP714PA	TAVOLO ARMADIO con PORTE SCORREVOLI	1
		realizzato interamente in acciaio inox AISI 304	
		versione con alzatina posteriore	
		piano di lavoro, ripiano di fondo e ripiano	
		intermedio rinforzati per supportare un carico di	

	ELENCO ATTREZZATURE		
	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE		
	PIANO SEMINTERRATO		
	Modello	Descrizione	Qtà
		150 kg/mq distribuito in modo uniforme	
		Dim.1300x700 h.850mm	
	ELN715	LAVATOIO 1 VASCA	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304	
		n. 1 vasca mm. 500x500 h.285	
		piletta e troppopieno in dotazione	
		Dim.700x700 h.850mm	
	AL88990000	Gruppo miscelatore comando a pedale - PRPM	1
	AL81332	Ripiano di fondo - ETXR7	1
		Dim.675x700mm	
	CAR-1	CARRELLO PORTA CESTELLI	4
		per lo stoccaggio di cestelli e bicchieri	
		pianale stampato in ABS antiurto	
		con invaso per la raccolta liquidi	
		ruote piroettanti, maniglione in tubo inox	
		Dim.530x530 h.920mm	
	PM R IV 200	PENTOLA CILINDRICA A VAPORE	3
		Costruzione in acciaio inox Aisi 304 18/10	
		recipiente cilindrico capacità litri 200	
		consumo vapore kg/ora 31	
		Dim.1000x1000 h.900mm	
	Breakfast	CARRELLO PORTACOLAZIONI	40
		Struttura base in acciaio inox AISI 304 18/10	
		porte realizzate in melaminico	
		cerniere a più punti in acciaio inox	
		n.2 ruote fisse più 2 piroettanti con freno	
		diametro mm.160 con doppio cuscinetto	
		Dim.1070x740 h.1025mm	
	V 10	CONTENITORE TERMICO ISOLATO	40
		struttura in acciaio inox	
		capacità litri 10	
		Dim.diam. mm. 286x440hmm	
	V 5	CONTENITORE TERMICO ISOLATO	80
		struttura in acciaio inox	
		capacità litri 5	
		dimensioni diam. mm. 210x420h	
		Dim.diam. mm. 210x420hmm	
	BCVP1336	CAPPA A PARETE BASIC	1
		Versione a condensazione vapori	
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		puntata e saldata nelle zone critiche	
		canaline raccolta condensa perimetrali	
		con ribordature antitaglio	
		completa di golfari e viteria per la sospensione	
		e di un rubinetto di scarico liquidi	
		Dim.1300x3600x400mm	
	G10040/O	VASCA A PAVIMENTO	3
		esecuzione in acciaio inox 18/10 AISI 304	
		cestello filtro inox e troppopieno	
		piletta di scarico orizzontale	
		COMPLETA DI GRIGLIATO INOX	

	ELENCO ATTREZZATURE		
	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE		
	PIANO SEMINTERRATO		
	Modello	Descrizione	Qtà
		Dim.1000x400mm	
	756031/O	PILETTA A PAVIMENTO	1
		esecuzione in acciaio inox 18/10 AISI 304	
		cestello filtro inox e troppopieno	
		piletta di scarico orizzontale	
		COMPLETA DI GRIGLIATO INOX	
		Dim.300x300mm	
		LAVAGGIO CARRELLI AREA COLAZIONI	
	7G13030/O	VASCA A PAVIMENTO	2
		esecuzione in acciaio inox 18/10 AISI 304	
		cestello filtro inox e troppopieno	
		piletta di scarico orizzontale	
		COMPLETA DI GRIGLIATO INOX	
		Dim.1300x300mm	
	MAXIReelM15	GRUPPO DOCCIA BASCULANTE	1
		Per installazione a soffitto o parete	
		involucro e telaio in acciaio inox	
		tubo in gomma per alimenti m. 15	
		gruppo doccia Mod. EUR/R	
		temperatura massima di esercizio 60°C	
		pressione massima di esercizio 850 kPa (6bar)	
		portata d'acqua a 300 kPa 12 litri/min	
		LAVAGGIO AREA COLAZIONI	
	ET15	TAVOLO DA LAVORO	1
		realizzato interamente in acciaio inox AISI 304	
		piano di lavoro e ripiano di fondo rinforzati per	
		supportare un carico di 150 kg/mq distribuito	
		in modo uniforme sulla superficie	
		Dim.1500x700 h.850mm	
	ALSETR	Set ruote per tavoli e lavelli (2 c/freno)	1
	TSV18D	TAVOLO DI PRELAVAGGIO	1
		da montare a destra della macchina	
		costruzione in acciaio inox AISI 304	
		completa di n. 1 vasca dx	
		con paraspruzzi e ripiano inferiore	
		Dim.1800x750 h.870mm	
	AL1040902301	Gruppo doccia con rubinetto monoforo - DO11	1
	AL88166000	Sifone singolo in plastica P-SSP	1
	C1300E RCD	LAVASTOVIGLIE PASSANTE COMENDA	1
		elettronica -costruzione in acciaio inox 18/10	
		produzione oraria massima 1296 piatti	
		72/40/30/7 cestelli/ora con acqua calda a 55°C	
		massima altezza utile di lavaggio mm. 440	
		capacità vasca litri 42	
		alimentazione elettrica trifase kW 11.5	
		con alimentazione acqua calda 50°C	
		macchina conforme alle normative CE	
		2 cestelli piatti, 1 cestello oggetti vari e	
		1 contenitore posate in dotazione.	

	ELENCO ATTREZZATURE		
	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE		
	PIANO SEMINTERRATO		
	Modello	Descrizione	Qtà
		Dim.625x760 h.1460mm	
	770133	UNITA' LINEARE A RULLI	1
		rulli di scorrimento diam. mm. 50	
		in materiale plastico	
		Dim.1000x580 h.880mm	
	770139	ELEMENTO FINE CORSA	1
		Per nastri trasportatori a rulli	
	GE125V	LAVAPENTOLE A VAPORE PASSANTE	1
		con pompa di risciacquo incorporata	
		costruzione in acciaio inox 18/10	
		n.4 cicli regolabili di lavaggio, 2" 4" 6" 10"	
		capacità vasca litri 125	
		altezza massima lavaggio mm. 650	
		dimensioni cestello mm. 1320x700	
		alimentazione elettrica trifase kW. 6	
		alimentazione a vapore 0,5/2,5 bar kg.31	
		con alimentazione acqua a 15°C	
		kg.15 con alimentazione acqua a 55°C	
		macchina costruita a norme CE	
		Dim.1440x990 h.1800mm	
	770246	MENSOLA ENTRATA USCITA	2
		per lavapentole G125L - lunghezza mm. 1450	
		Dim.L=1450mm	
	CRP82	CARRELLO DI SERVIZIO	2
		costruzione in acciaio inox AISI 304	
		n. 2 ripiani - 4 ruote piroettanti, 2 con freno	
		Dim.800x500 h.1000mm	
	CAR-1	CARRELLO PORTA CESTELLI	4
		per lo stoccaggio di cestelli e bicchieri	
		pianale stampato in ABS antiurto	
		con invaso per la raccolta liquidi	
		ruote piroettanti, maniglione in tubo inox	
		Dim.530x530 h.920mm	
	BCVP1620	CAPPA A PARETE BASIC	1
		Versione a condensazione vapori	
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		puntata e saldata nelle zone critiche	
		canaline raccolta condensa perimetrali	
		con ribordature antitaglio	
		completa di golfari e viteria per la sospensione	
		e di un rubinetto di scarico liquidi	
		Dim.1600x2000x400mm	
	BCVP1010	CAPPA A PARETE BASIC	1
		Versione a condensazione vapori	
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		puntata e saldata nelle zone critiche	
		canaline raccolta condensa perimetrali	
		con ribordature antitaglio	
		completa di golfari e viteria per la sospensione	
		e di un rubinetto di scarico liquidi	

	ELENCO ATTREZZATURE		
	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE		
	PIANO SEMINTERRATO		
	Modello	Descrizione	Qtà
		Dim.1000x1000x300mm	
	G24030/O	VASCA A PAVIMENTO	1
		esecuzione in acciaio inox 18/10 AISI 304	
		cestello filtro inox e troppopieno	
		piletta di scarico orizzontale	
		COMPLETA DI GRIGLIATO INOX	
		Dim.2400x300mm	
	CARRELLI TERMOREFRIGERATI PER IL TRASPORTO PASTI		
		SERVIZIO PRANZO/CENA	
		STAZIONE TERMOREFRIGERATO & CARRELLO	
		NAVETTA	
		B-POD Stazione fissa - trifase - 400V	20
		completo di :	
		Adattatore per verisone bassa/alta	20
		Pannellatura B-POD arancio	20
		Doppia refrigerazione	20
		Quadro comandi elettronico con Datalogger e Bcardwise	20
		Alimentazione con cavo elettrico 400V	20
		Kit adesivi sicurezza Bpod	20
		Kit Bnetwise ethernet Bpod	20
		POD Carrello modello 24 incl. di ruote speciali acciaio inox	63
		completo di :	
		Pannellatura POD arancio	63
		Supporto fisso 24 vassoi 575x325	63
		Griglia di separazione	63
		Maniglia con serratura	63
		Targhetta porta nome reparto	63
		SISTEMA DI TELECONTROLLO	
		Kit HACCP Bcardwise & Bnetwise	1
		Kit Gateway per Bnetwise	1
		Convertitore di protocollo per linea dedicata RS485	1
		Sistema di visualizzazione e rilevazione temperature su	5
		carrelli navetta Pod	
		ACCESSORI	
		Gancio traino ripieghev. acciaio inox	63
		Vassoio 575x325 mm - colore aragosta (conf. 14 pz)	1204
		Bolo porcellana ø 140 mm - conf. 20 pz	2400
		Coperchietto pl. polipropilene rosso ø 140 mm	1200
		Coperchietto pl. polipropilene bianco ø 140 mm	1200
		Piatto porcellana ø 210 mm - conf. 18 pz	1206
		Campana plastica bianca 138°C ø 210	1026
		Piatto rettangolare 180x105x38 mm - conf. 12 pz	1200

	ELENCO ATTREZZATURE		
	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE PIANO SEMINTERRATO		
	Modello	Descrizione	Qtà
		<i>Coperchietto pl. policarbonato trasp. 180x105 mm</i>	<i>1200</i>
		<i>Bolo porcellana ø 110 mm - conf. 48 pz</i>	<i>1200</i>
		<i>Coperchietto pl. policarbonato trasp. ø 110 mm</i>	<i>1200</i>
		<i>Pannellatura arancione (due elementi rettangolari per porta)</i>	<i>63</i>

	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE		
	PIANO RIALZATO - MENSA		
	Modello	Descrizione	Qtà
		ARRIVO DERRATE	
	761080	CARRELLO A PIANALE BASSO	2
		costruzione in acciaio inox 18/10	
		dotato di n. 4 ruote piroettanti	
		Dim.800x600 h.980mm	
		PREPARAZIONE PIATTI FREDDI	
	CUSTOM	CELLA SALUMI E LATTICINI	1
		mc. - spessore pannelli mm. 80	
		pannellature modulari con iniettato poliuretano	
		rivestite in lamiera zincoplastificata bianca	
		SENZA PAVIMENTO	
		CON 2 PORTE STANDARD	
		Dim.4200x3000 2300mm	
	IMPREM	Impianto frigorifero remoto	1
	14040GR	SCAFFALE in ALLUMINIO ANODIZZATO	2
		con ripiani grigliati	
		Composto da:	
		Dim.1400x400 h.1800mm	
	HPF02.0122.5	D.P.L. Tronca lega cm. 40x180 h - 1200kg	3
	HPF02.0189.2	Norm20 R.G.L. Ripiano grigliato lega cm. 40x140	8
	HPF02.0306.2	Croce stabilizzatrice lega	1
	15040GR	SCAFFALE in ALLUMINIO ANODIZZATO	1
		con ripiani grigliati	
		Composto da:	
		Dim.1500x400 h.1800mm	
	HPF02.0122.5	D.P.L. Tronca lega cm. 40x180 h - 1200kg	1
	HPF02.0196.2	Norm20 R.G.L. Ripiano grigliato lega cm. 40x150	8
	HPF02.0312.6	Staffa aggancio angolare (2 x ripiano)	4
	HPF02.0306.2	Croce stabilizzatrice lega	1
	10040GR	SCAFFALE in ALLUMINIO ANODIZZATO	1
		con ripiani grigliati	
		Composto da:	
		Dim.1000x400 h.1800mm	
	HPF02.0122.5	D.P.L. Tronca lega cm. 40x180 h - 1200kg	2
	HPF02.0175.2	Norm20 R.G.L. Ripiano grigliato lega cm. 40x100	4
	HPF02.0306.2	Croce stabilizzatrice lega	1
	767002	CARRELLO TRASPORTO CONTENITORI	2
		costruzione in acciaio inox 18/10	
		capacità 34 bacinelle GN 1/1	
		oppure 17 bacinelle GN 2/1	
		dotato di n. 4 ruote piroettanti	
		Dim.590x660 h.1610mm	
	MTTN20NS	TAVOLO REFRIGERATO	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	

	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE PIANO RIALZATO - MENSA		
	Modello	Descrizione	Qtà
		senza piano	
		capacità litri 257 - n. 2 portine n. 1 cassetto	
		temperatura di esercizio -2°/+8° C	
		potenza totale Kw. 0,310 - V230/1	
		Dim.1392x690 h.810mm	
	MA89900000	TOP - Piano con bordo quadro e Alzatina	1
		Dim.139,6x70x4mm	
	EAC717PA	TAVOLO ARMADIO	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		cassettiera a 3 cassette GN 1/1	
		vano rimanente con portine scorrevoli	
		completo di alzatina posteriore	
		piano di lavoro, ripiano di fondo e intermedio	
		rinforzati per un carico di 150 Kg/mq	
		piedini regolabili in altezza in AISI 304	
		Dim.1700x700 h.850mm	
	ETA21	TAVOLO DA LAVORO	1
		realizzato interamente in acciaio inox AISI 304	
		versione con alzatina posteriore	
		piano di lavoro e ripiano di fondo rinforzati per	
		supportare un carico di 150 kg/mq distribuito	
		in modo uniforme sulla superficie	
		Dim.2100x700 h.850mm	
	ALALZLATT	Alzatina laterale dx/sx per tavoli	1
	ETA16	TAVOLO DA LAVORO	1
		realizzato interamente in acciaio inox AISI 304	
		versione con alzatina posteriore	
		piano di lavoro e ripiano di fondo rinforzati per	
		supportare un carico di 150 kg/mq distribuito	
		in modo uniforme sulla superficie	
		Dim.1600x700 h.850mm	
	AL8335300	Cassetto GN 1/1 h.150 - ETC1	1
		Dim.400x640 h.183mm	
	300 G/Q	AFFETTATRICE A GRAVITA' - trifase	1
		struttura in lega di alluminio peralluman	
		anodizzato - lama diam.mm. 300 in acciaio	
		affilatoio incorporato	
		regolatore di taglio da 0 a 16 mm.	
		completa di dispositivi di sicurezza	
		apparecchiatura a norme CE	
		alimentazione elettrica trifase	
	80643.0	ARMADIO STERILIZZATORE COLTELLI	1
		costruzione in acciaio inox 18/10	
		porta in plexiglas fumé, interruzione delle	
		radiazione in caso di apertura porta	
		completo di tubo germicida a vapori di	
		mercurio che emette radiazioni ultraviolette	
		di lunghezza d'onda tra i 250 e 260 nanometri	
		capacità n. 10 coltelli	
		alimentazione elettrica monofase kW 0.15	

	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE		
	PIANO RIALZATO - MENSA		
	Modello	Descrizione	Qtà
		Dim.575x160 h.600mm	
	CS/1	LAVAMANI CON COMANDO A PEDALE	1
		costruzione in acciaio inox	
		erogazione acqua e sapone con	
		comando a pedali indipendenti	
		parete attrezzata predisposta con	
		erogatore sapone	
		Dim.480x460 h.1050mm	
	756031/O	PILETTA A PAVIMENTO	1
		esecuzione in acciaio inox 18/10 AISI 304	
		cestello filtro inox e troppopieno	
		piletta di scarico orizzontale	
		COMPLETA DI GRIGLIATO INOX	
		Dim.300x300mm	
		PREPARAZIONE CARNI	
	CUSTOM	CELLA CARNI ROSSE	1
		mc. - spessore pannelli mm. 80	
		pannellature modulari con iniettato poliuretano	
		rivestite in lamiera zincoplastificata bianca	
		SENZA PAVIMENTO	
		CON 2 PORTE STANDARD	
		Dim.1800x2400 h.2300mm	
	IMPREM	Impianto frigorifero remoto	1
	12040GR	SCAFFALE in ALLUMINIO ANODIZZATO	2
		con ripiani grigliati	
		Composto da:	
		Dim.1200x400 h.1800mm	
	HPF02.0122.5	D.P.L. Tronca lega cm. 40x180 h - 1200kg	2
	HPF02.0182.2	Norm20 R.G.L. Ripiano grigliato lega cm. 40x120	8
	HPF02.0312.6	Staffa aggancio angolare (2 x ripiano)	16
	HPF02.0306.2	Croce stabilizzatrice lega	1
	10040GR	SCAFFALE in ALLUMINIO ANODIZZATO	1
		con ripiani grigliati	
		Composto da:	
		Dim.1000x400 h.1800mm	
	HPF02.0122.5	D.P.L. Tronca lega cm. 40x180 h - 1200kg	2
	HPF02.0175.2	Norm20 R.G.L. Ripiano grigliato lega cm. 40x100	4
	HPF02.0306.2	Croce stabilizzatrice lega	1
	EAP713PA	TAVOLO ARMADIO con PORTE SCORREVOLI	1
		realizzato interamente in acciaio inox AISI 304	
		versione con alzatina posteriore	
		piano di lavoro, ripiano di fondo e ripiano	
		intermedio rinforzati per supportare un carico di	
		150 kg/mq distribuito in modo uniforme	
		Dim.1300x700 h.850mm	
	300 TC	AFFETTACARNE VERTICALE	1

	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE PIANO RIALZATO - MENSA		
	Modello	Descrizione	Qtà
		struttura in lega di alluminio peralluman anodizzato - lama diam.mm. 300 in acciaio affilatoio incorporato regolatore di taglio da 0 a 16 mm. completa di dispositivi di sicurezza apparecchiatura a norme CE alimentazione elettrica trifase kW 1	
	ETA16	TAVOLO DA LAVORO realizzato interamente in acciaio inox AISI 304 versione con alzatina posteriore piano di lavoro e ripiano di fondo rinforzati per supportare un carico di 150 kg/mq distribuito in modo uniforme sulla superficie Dim.1600x700 h.850mm	1
	ALALZLATT	Alzatina laterale dx/sx per tavoli	1
	AL8335300	Cassetto GN 1/1 h.150 - ETC1 Dim.400x640 h.183mm	1
	80643.0	ARMADIO STERILIZZATORE COLTELLI costruzione in acciaio inox 18/10 porta in plexiglas fumé, interruzione delle radiazione in caso di apertura porta completo di tubo germicida a vapori di mercurio che emette radiazioni ultraviolette di lunghezza d'onda tra i 250 e 260 nanometri capacità n. 10 coltelli alimentazione elettrica monofase kW 0.15 Dim.575x160 h.600mm	1
	CS/1	LAVAMANI CON COMANDO A PEDALE costruzione in acciaio inox erogazione acqua e sapone con comando a pedali indipendenti parete attrezzata predisposta con erogatore sapone Dim.480x460 h.1050mm	1
	756031/O	PILETTA A PAVIMENTO esecuzione in acciaio inox 18/10 AISI 304 cestello filtro inox e troppopieno piletta di scarico orizzontale COMPLETA DI GRIGLIATO INOX Dim.300x300mm	1
	CUSTOM	CELLA CARNI BIANCHE mc. - spessore pannelli mm. 80 pannellature modulari con iniettato poliuretano rivestite in lamiera zincoplastificata bianca SENZA PAVIMENTO CON 2 PORTE STANDARD Dim.1800x1600 h.2300mm	1
	IMPREM	Impianto frigorifero remoto	1
	10040GR	SCAFFALE in ALLUMINIO ANODIZZATO	1

	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE		
	PIANO RIALZATO - MENSA		
	Modello	Descrizione	Qtà
		con ripiani grigliati	
		Composto da:	
		Dim.1400x400 h.1800mm	
	HPF02.0122.5	D.P.L. Tronca lega cm. 40x180 h - 1200kg	2
	HPF02.0175.2	Norm20 R.G.L. Ripiano grigliato lega cm. 40x100	4
	HPF02.0306.2	Croce stabilizzatrice lega	1
	CS/1	LAVAMANI CON COMANDO A PEDALE	1
		costruzione in acciaio inox	
		erogazione acqua e sapone con	
		comando a pedali indipendenti	
		parete attrezzata predisposta con	
		erogatore sapone	
		Dim.480x460 h.1050mm	
	EAP713PA	TAVOLO ARMADIO con PORTE SCORREVOLI	1
		realizzato interamente in acciaio inox AISI 304	
		versione con alzatina posteriore	
		piano di lavoro, ripiano di fondo e ripiano	
		intermedio rinforzati per supportare un carico di	
		150 kg/mq distribuito in modo uniforme	
		Dim.1800x700 h.850mm	
		CELLA SURGELATI	
	CUSSTOM	CELLA SURGELATI	1
		spessore pannelli mm. 100	
		pannellature modulari con iniettato poliuretano	
		rivestite in lamiera zincoplastificata bianca	
		versione con pavimento	
		porta standard	
		Dim.4000x1800 h.2400mm	
	945556	Kit Tenda a Strisce in PVC trasp. Per porta 80x190	1
	IMPREM	Impianto frigorifero remoto	1
	15040GR	SCAFFALE in ALLUMINIO ANODIZZATO	1
		con ripiani grigliati	
		Composto da:	
		Dim.1500x400 h.1800mm	
	HPF02.0122.5	D.P.L. Tronca lega cm. 40x180 h - 1200kg	2
	HPF02.0196.2	Norm20 R.G.L. Ripiano grigliato lega cm. 40x150	4
	HPF02.0306.2	Croce stabilizzatrice lega	1
	14040GR	SCAFFALE in ALLUMINIO ANODIZZATO	1
		con ripiani grigliati	
		Composto da:	
		Dim.1400x400 h.1800mm	
	HPF02.0122.5	D.P.L. Tronca lega cm. 40x180 h - 1200kg	1
	HPF02.0189.2	Norm20 R.G.L. Ripiano grigliato lega cm. 40x140	4
	HPF02.0312.6	Staffa aggancio angolare (2 x ripiano)	8
		PREPARAZIONE VERDURE	

	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE PIANO RIALZATO - MENSA		
	Modello	Descrizione	Qtà
	CUSTOM	CELLA FRUTTA & VERDURA mc. - spessore pannelli mm. 80 pannellature modulari con iniettato poliuretano rivestite in lamiera zincoplastificata bianca SENZA PAVIMENTO CON 2 PORTE STANDARD Dim.5200x3400 h.2300mm	1
	IMPREM	Impianto frigorifero remoto	1
	14040GR	SCAFFALE in ALLUMINIO ANODIZZATO con ripiani grigliati Composto da: Dim.1400x400 h.1800mm	4
	HPF02.0122.5	D.P.L. Tronca lega cm. 40x180 h - 1200kg	8
	HPF02.0189.2	Norm20 R.G.L. Ripiano grigliato lega cm. 40x140	16
	HPF02.0306.2	Croce stabilizzatrice lega	4
	ELN1825D	LAVATOIO 2 VASCHE costruzione in acciaio inox AISI 304 n. 2 vasche dim. mm. 500x500 h.285 n.1 sgocciolatoio destro completo di alzatina posteriore piletta e tubo troppopieno in dotazione Dim.1800x700 h.850mm	1
	AL88163000	Miscelatore biforo a leva clinica P-EBC	1
	AL90302000	Sifone doppio in plastica LX-SP2	1
	EAC717PA	TAVOLO ARMADIO costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10 cassettiera a 3 cassette GN 1/1 vano rimanente con portine scorrevoli completo di alzatina posteriore piano di lavoro, ripiano di fondo e intermedio rinforzati per un carico di 150 Kg/mq piedini regolabili in altezza in AISI 304 Dim.1700x700 h.850mm	1
	ATIR 2R	LAVAVERDURE A VASCA RIBALTABILE vasche in acciaio inox AISI 304 dispositivo di regolazione flusso di lavaggio dispositivo di scarico impurità sistema idraulico di ribaltamento tramoggia capacità vasca lt.300 capacità di carico: verdura leggera kg 9 verdura pesante kg 35 alimentazione elettrica trifase kW 1.45 altezza max a vasca ribaltata mm.1480 Dim.1115x1090 h.1025mm	1
	IDROVER50	CENTRIFUGA VERDURE carenatura esterna in acciaio inox 18/10 coperchio in materiale plastico antiurto cestello estraibile in acciaio inox 18/10 capacità di carico litri 50	1

	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE PIANO RIALZATO - MENSA		
	Modello	Descrizione	Qtà
		contenuto verdure cotte : kg 8	
		contenuto verdure in foglie : kg 5	
		tempo di asciugatura 2 minuti	
		quadro comandi a muro	
		alimentazione elettrica trifase kW 1.1	
		Dim.diam. 825x970hmm	
	80643.0	ARMADIO STERILIZZATORE COLTELLI	1
		costruzione in acciaio inox 18/10	
		porta in plexiglas fumé, interruzione delle	
		radiazione in caso di apertura porta	
		completo di tubo germicida a vapori di	
		mercurio che emette radiazioni ultraviolette	
		di lunghezza d'onda tra i 250 e 260 nanometri	
		capacità n. 10 coltelli	
		alimentazione elettrica monofase kW 0.15	
		Dim.575x160 h.600mm	
	ETTA14	TAVOLO DA LAVORO	1
		realizzati interamente in acciaio inox AISI 304	
		con telaio inferiore su 3 lati e alzatina	
		piano di lavoro con alzatina posteriore rinforzato	
		per supportare un carico di 150kg/mq distribuito	
		in modo uniforme su tutta la superficie	
		Dim.1400x700 h.850mm	
	TV/98	TAGLIAVERDURA DA BANCO	1
		produzione 250/400 Kg/ora	
		comandi in bassa tensione	
		microinterruttori di sicurezza	
		alimentazione elettrica kW. 0.55 - V400/3	
		conforme alle normative CE	
		Dim.225x600 h.490mm	
	AB60XAD70567	Disco fette a 2 coltelli spess. mm. 3 *	1
	AB60XAD70570	Disco fette ad 1 coltello spess. mm.8 *	1
	AB60XAD70573	Disco fiammiferi a 2 coltelli mm. 4x4 *	1
	AB60XAD70575	Disco fiammiferi a 2 coltelli mm. 8x8 *	1
	AB60XAD70577	Disco per sfilacciare - julienne mm. 3 *	1
	AB60XAD70580	Disco a lama falcata liscia mm. 5 *	1
	AB60XAD70581	Disco per grattugiare *	1
	AB60XAD78830	Griglia per cubetti mm. 8x8 *	1
	AB60XAD78835	Griglia listelli mm. 8x8 *	1
	CS/1	LAVAMANI CON COMANDO A PEDALE	1
		costruzione in acciaio inox	
		erogazione acqua e sapone con	
		comando a pedali indipendenti	
		parete attrezzata predisposta con	
		erogatore sapone	
		Dim.480x460 h.1050mm	
	767002	CARRELLO TRASPORTO CONTENITORI	2
		costruzione in acciaio inox 18/10	
		capacità 34 bacinelle GN 1/1	
		oppure 17 bacinelle GN 2/1	

	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE		
	PIANO RIALZATO - MENSA		
	Modello	Descrizione	Qtà
		dotato di n. 4 ruote piroettanti	
		Dim.590x660 h.1610mm	
	756031/O	PILETTA A PAVIMENTO	1
		esecuzione in acciaio inox 18/10 AISI 304	
		cestello filtro inox e troppopieno	
		piletta di scarico orizzontale	
		COMPLETA DI GRIGLIATO INOX	
		Dim.300x300mm	
		DEPOSITO MATERIALE DI PULIZIA	
	EAV71418	ARMADIO NEUTRO VERTICALE	1
		Versione con porte scorrevoli	
		realizzato in acciaio inox AISI 304	
		Ripiano di fondo e ripiani intermedi rinforzati	
		carico massimo uniforme 150 kg/mq	
		piedini inox regolabili in altezza	
		Dim.1400x700 h.1800mm	
	SC18-136	SCAFFALE INOX A 4 RIPIANI LISCI	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		Dim.1270x476 h.1800mm	
		DEPOSITO	
	SC18-15	SCAFFALE INOX A 4 RIPIANI LISCI	2
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		Dim.1470x576 h.1800mm	
	SC18-13	SCAFFALE INOX A 4 RIPIANI LISCI	2
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		Dim.1270x576 h.1800mm	
	SC18-16	SCAFFALE INOX A 4 RIPIANI LISCI	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		Dim.1570x576 h.1800mm	
		DISTRIBUZIONE SELF SERVICE	
	CAR001	MOBILE PRELIEVO VASSOI	1
		Dim.2600x600mm	
	HME 061X	FORNO ELETTRICO CONVEZIONE VAPORE	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		completo di boiler	
		programmabile elettronico	
		sistema interattivo di cottura ICS	
		autoclisma, 6 velocità, sonda al cuore multipla	
		capacità 6 teglie GN 1/1 interasse mm. 70	
		alimentazione elettrica trifase kW 8	
		Dim.930x750 h.810mm	

	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE		
	PIANO RIALZATO - MENSA		
	Modello	Descrizione	Qtà
	SP 061	SUPPORTO DI BASE CON PORTATEGLIE	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		Dim.930x605 h.850mm	
	BPF1312	CAPPA BASIC a PARETE per FORNI	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		completa di filtri antigrasso inox a labirinto	
		puntata e saldata nelle zone critiche	
		canaline raccolta condensa perimetrali	
		con ribordature antitaglio	
		completa di golfari e viteria per la sospensione	
		e di un rubinetto di scarico liquidi	
		Dim.1300x1200x400mm	
	MTTN20NS	TAVOLO REFRIGERATO	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		senza piano	
		capacità litri 257 - n. 2 portine n. 1 cassetto	
		temperatura di esercizio -2°/+8° C	
		potenza totale Kw. 0,310 - V230/1	
		Dim.1392x690 h.810mm	
	MA89900000	TOP - Piano con bordo quadro e Alzatina	1
		Dim.139,6x70x4mm	
	FT74ER	TOP PIASTRA FRY-TOP ELETTRICO	1
		costruzione in acciaio inox 18/10	
		piastra di cottura rigata	
		alimentazione elettrica trifase Kw 4.8	
		Dim.400x730 h.230mm	
	92395000	Base vano a giorno BV7- 4, mm. 400x700 h.670	1
	97362000	Portina vano - XBV-P4 mm.400	1
	FT74EL	TOP PIASTRA FRY-TOP ELETTRICO	1
		costruzione in acciaio inox 18/10	
		piastra di cottura liscia	
		alimentazione elettrica trifase Kw 4.8	
		Dim.400x730 h.230mm	
	92395000	Base vano a giorno BV7- 4, mm. 400x700 h.670	1
	97362000	Portina vano - XBV-P4 mm.400	1
	SP6512	CAPPA a PARETE SNACK	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		completa di filtri antigrasso inox a labirinto	
		con squadrette e viteria per fissaggio a parete	
		completa di un rubinetto di scarico liquidi	
		Dim.650x1200x1000mm	
	HC161E	MANTENITORE RIGENERATORE	1
		Carrellato per Banqueting, capacità 16 teglie	
		GN 1/1 o 16 teglie 600x400 per pasticceria	
		costruzione in acciaio inox 18/10	
		controllo elettronico con umidità e sfiato	
		alimentazione elettrica trifase KW 9.6 totali	
		3.2 per mantenimento e 6.4 per rigenerazione	

	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE PIANO RIALZATO - MENSA		
	Modello	Descrizione	Qtà
		Dim.850x680 h.1730mm	
	CUSTOM	TAVOLO ARMADIO con PORTE SCORREVOLI realizzato interamente in acciaio inox AISI 304 versione con alzatina posteriore piano di lavoro, ripiano di fondo e ripiano intermedio rinforzati per supportare un carico di 150 kg/mq distribuito in modo uniforme CON VASCA Dim.1300x700 h.850mm	1
	SVAC16	ELEMENTO BAGNOMARIA ELETTRICO capacità vasca 4 bacinelle GN 1/1 h=20 cm vano inferiore ad armadio riscaldato ventilato con angoli interni raggiati, chiuso con porte scorrevoli con controporta inox controllo termostatico elettronico digitale regolabile da 30 a 90°C, interruttore generale termometro visualizzazione temperatura vasca piano di lavoro con bordo arrotondato sp. 15/10 alimentazione elettrica trifase kW 5.3 Dim.1600x867 h.900mm	1
	AL91913000	TU - Terminale inferiore SRLA	1
	MA91914000	TU - Terminale superiore SPT - mm. 60x867	1
	MA91928010	TU - Zoccolo frontale SZF16 per banchi 1600	1
	SM1V16	SOVRASTRUTTURA AD 1 PIANO con vetro con curvatura frontale con supporti e attacchi per elementi cm.160 Dim.1507x350 h.460mm	1
	MA91953010	Vetro parafiato per mensole in vetro - SVF16	1
	SSA16	SCORRIVASSOIO LINEARE IN TUBI INOX costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10 Dim.1600x297mm	1
	91923000	Giunti di unione per scorrivassoi tubolari - SGSA	1
	SVAC16	ELEMENTO BAGNOMARIA ELETTRICO capacità vasca 4 bacinelle GN 1/1 h=20 cm vano inferiore ad armadio riscaldato ventilato con angoli interni raggiati, chiuso con porte scorrevoli con controporta inox controllo termostatico elettronico digitale regolabile da 30 a 90°C, interruttore generale termometro visualizzazione temperatura vasca piano di lavoro con bordo arrotondato sp. 15/10 alimentazione elettrica trifase kW 5.3 Dim.1600x867 h.900mm	1
	AL91913000	TU - Terminale inferiore SRLA	1
	MA91914000	TU - Terminale superiore SPT - mm. 60x867	1
	MA91928010	TU - Zoccolo frontale SZF16 per banchi 1600	1
	SM1V16	SOVRASTRUTTURA AD 1 PIANO con vetro con curvatura frontale con supporti e attacchi per elementi cm.160	1

	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE PIANO RIALZATO - MENSA		
	Modello	Descrizione	Qtà
		Dim.1507x350 h.460mm	
	MA91953010	Vetro parafiato per mensole in vetro - SVF16	1
	SSA16	SCORRIVASSOIO LINEARE IN TUBI INOX	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		Dim.1600x297mm	
	PC76E	CUOCIPASTA ELETTRICO	2
		costruzione in acciaio inox 18/10	
		n. 1 vasca capacità litri 42	
		alimentazione elettrica trifase Kw 8.5	
		Esclusi cestelli e coperchi vasca	
		Dim.600x730 h.850mm	
	97337000	Cestino inox 1/3 per cuocipasta - XPC-C1/3M monom.	6
	SP6512	CAPPA a PARETE SNACK	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		completa di filtri antigrasso inox a labirinto	
		con squadrette e viteria per fissaggio a parete	
		completa di un rubinetto di scarico liquidi	
		Dim.650x1200x1000mm	
	EAC716PA	TAVOLO ARMADIO	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		cassettiera a 3 cassetti GN 1/1	
		vano rimanente con portine scorrevoli	
		completo di alzatina posteriore	
		piano di lavoro, ripiano di fondo e intermedio	
		rinforzati per un carico di 150 Kg/mq	
		piedini regolabili in altezza in AISI 304	
		Dim.1600x700 h.850mm	
	SVAC16	ELEMENTO BAGNOMARIA ELETTRICO	1
		capacità vasca 4 bacinelle GN 1/1 h=20 cm	
		vano inferiore ad armadio riscaldato ventilato	
		con angoli interni raggiati, chiuso con	
		porte scorrevoli con controporta inox	
		controllo termostatico elettronico digitale	
		regolabile da 30 a 90°C, interruttore generale	
		termometro visualizzazione temperatura vasca	
		piano di lavoro con bordo arrotondato sp. 15/10	
		alimentazione elettrica trifase kW 5.3	
		Dim.1600x867 h.900mm	
	AL91913000	TU - Terminale inferiore SRLA	1
	MA91914000	TU - Terminale superiore SPT - mm. 60x867	1
	MA91928010	TU - Zoccolo frontale SZF16 per banchi 1600	1
	SM1V16	SOVRASTRUTTURA AD 1 PIANO	1
		con vetro con curvatura frontale	
		con supporti e attacchi per elementi cm.160	
		Dim.1507x350 h.460mm	
	MA91953010	Vetro parafiato per mensole in vetro - SVF16	1
	SSA16	SCORRIVASSOIO LINEARE IN TUBI INOX	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	

	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE PIANO RIALZATO - MENSA		
	Modello	Descrizione	Qtà
		Dim.1600x297mm	
	SNA12	ELEMENTO NEUTRO ARMADIATO Costruzione in acciaio inox Aisi 304 vano interno con angoli raggiati chiuso con porte scorrevoli tamburate con controporta spessore piano di lavoro 15/10 Pannellatura frontale compresa Dim.1200x867 h.900mm	1
	MA91927010	TU - Zoccolo frontale SZF12 per banchi 1200	1
	MA91939000	TU - Kit Presa di corrente a Dx lato operatore	1
	015D-6	FORNELLO ELETTRICO IN VETROCERAMICA Piano in vetroceramica spessore mm.6 Base in acciaio inox elemento riscaldante a circuito singolo con regolatore di energia temperatura massima 500°C alimentazione elettrica monofase kW 2.5 Dim.363x363 h.110mm	2
	VR381001	VETRINA REFRIGERATA (cod.VR381019+KVPC0006) per bacinelle portaingredienti pizza completa di vetri di protezione ripiano superiore di appoggio costruzione in acciaio inox AISI 304 temperatura di esercizio 0°+15°C alimentazione elettrica kW 0.22 V. 220/1 Dim.1200x380 h.410mm	1
	BPB1012/FS	CAPPA A PARETE SERIE BASIC costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10 puntata e saldata nelle zone critiche completa di filtri antigrasso inox a labirinto Dim.800x1200x400mm	1
	SSA12	SCORRIVASSOIO LINEARE IN TUBI INOX costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10 Dim.1200x297mm	1
	91923000	Giunti di unione per scorrivassoi tubolari - SGSA	1
	SNG08	ELEMENTO NEUTRO Costruzione in acciaio inox Aisi 304 vano a giorno con angoli raggiati spessore piano di lavoro 15/10 pannellatura frontale compresa Dim.800x867 h.900mm	1
	AL91913000	TU - Terminale inferiore SRLA	1
	MA91926010	TU - Zoccolo frontale SZF08 per banchi 800	1
	MA91934010	TU - Zoccolo laterale SZL	1
	MA91939000	TU - Kit Presa di corrente a Dx lato operatore	1
	SM1V08	SOVRASTRUTTURA AD 1 PIANO con vetro con curvatura frontale	1

	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE PIANO RIALZATO - MENSA		
	Modello	Descrizione	Qtà
		con supporti e attacchi per elementi cm.80	
		Dim.707x350 h.460mm	
	MA91976000	Kit riscaldamento infrarossi SKIR08	1
		Dim.697x230mm	
	SSA08	SCORRIVASSOIO LINEARE IN TUBI INOX	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		Dim.800x297mm	
	410-I	SCALDAPIZZA DA BANCO	1
		Base di appoggio inox sabbiato	
		temperatura di esercizio 50-60°C	
		alimentazione elettrica monofase kW 0.5	
		Dim.460x460 h.120mm	
	FME/4+4	FORNO ELETTRICO PER PIZZA	1
		costruzione in acciaio inox 18/10 AISI 304	
		piano di cottura refrattario isolamento termico	
		in lana di roccia ,porte con vetro,illuminazione	
		interna, due termostati per camera	
		Dim.900x735 h.750mm	
	FME/4+4	SUPPORTO PER FORNO PIZZA	1
		Dim.900x735 h.850mm	
	BPF1310/AS	CAPPA BASIC a PARETE per FORNI	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		completa di filtri antigrasso inox a labirinto	
		puntata e saldata nelle zone critiche	
		canaline raccolta condensa perimetrali	
		con ribordature antitaglio	
		completa di golfari e viteria per la sospensione	
		e di un rubinetto di scarico liquidi	
		Dim.1100x1000x400mm	
	MTTN20NS	TAVOLO REFRIGERATO	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		senza piano	
		capacità litri 257 - n. 2 portine n. 1 cassetto	
		temperatura di esercizio -2°/+8° C	
		potenza totale Kw. 0,310 - V230/1	
		Dim.1392x690 h.810mm	
	MA89899000	TOP - Piano con bordo quadro e Alzatina	1
		Dim.103,2x70x4mm	
	VR381002	VETRINA REFRIGERATA	1
		(cod.VR381020+KVPC0007)	
		per bacinelle portaingredienti pizza	
		completa di vetri di protezione	
		ripiano superiore di appoggio	
		costruzione in acciaio inox AISI 304	
		temperatura di esercizio 0°+15°C	
		alimentazione elettrica kW 0.22 V. 220/1	
		Dim.1400x380 h.410mm	

	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE		
	PIANO RIALZATO - MENSA		
	Modello	Descrizione	Qtà
	CUSTOM	TAVOLO ARMADIO con PORTE SCORREVOLI	1
		realizzato interamente in acciaio inox AISI 304	
		versione con alzatina posteriore	
		piano di lavoro, ripiano di fondo e ripiano	
		intermedio rinforzati per supportare un carico di	
		150 kg/mq distribuito in modo uniforme	
		CON VASCA	
		Dim.1300x700 h.850mm	
	SPAR16	ELEMENTO REFRIGERATO SELF SERVICE	2
		costruzione in acciaio inox AISI 304	
		versione con invaso refrigerato prof. 2.5 cm.	
		capacità 4 bacinelle GN 1/1 h=2 cm.	
		cella refrigerata ventilata, 2 vani GN 1/1 con	
		telai reggigriglie o bacinelle, con angoli raggiati	
		isolamento termico in poliuretano alta densità	
		Gruppo refrigerante con condensazione ad aria	
		Controllo termostatico elettronico digitale	
		regolabile da 0 a +8°C, interruttore generale	
		controllo umidità cella, sbrinamento automatico	
		piano con bordo ra	
		Dim.1600x867 h.900mm	
	MA91928010	TU - Zoccolo frontale SZF16 per banchi 1600	2
	AL91913000	TU - Terminale inferiore SRLA	1
	MA91914000	TU - Terminale superiore SPT - mm. 60x867	1
	SER15A	ESPOSITORE A VETRINA REFRIGERATA	2
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		versione da appoggio per banchi da mm.1600	
		temperatura di esercizio +5+15°C	
		capacità nominale litri 860, 3 ripiani interni	
		vetri scorrevoli lato servizio e sportelli	
		sollevabili lato cliente	
		alimentazione elettrica monofase kW 0.64	
		Dim.1465x825 h.1070mm	
	SSA16	SCORRIVASSOIO LINEARE IN TUBI INOX	2
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		Dim.1600x297mm	
	91923000	Giunti di unione per scorrivassoi tubolari - SGSA	1
	SVAR16/FS	ELEMENTO REFRIGERATO	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		versione con vasca refrigerata profondità 20 cm.	
		capacità 4 bacinelle GN 1/1 h=15 cm.	
		cella refrigerata ventilata 2 vani GN 1/1	
		isolamento termico in poliuretano	
		gruppo refrigerante con condensazione ad aria	
		controllo termostatico elettronico digitale	
		regolabile da 0 a +8°C, interruttore generale	
		controllo umidità cella, sbrinamento automatico	
		alimentazione elettrica monofase kW 0.57	
		CON ATTACCHI SCORRIVASSOIO LATO OPERATORE	
		Dim.1600x867 h.900mm	
	MA91928010	TU - Zoccolo frontale SZF16 per banchi 1600	1

	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE		
	PIANO RIALZATO - MENSA		
	Modello	Descrizione	Qtà
	SM1V16	SOVRASTRUTTURA AD 1 PIANO con vetro con curvatura frontale con supporti e attacchi per elementi cm.160 Dim.1507x350 h.460mm	1
	SSA16	SCORRIVASSOIO LINEARE IN TUBI INOX costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10 Dim.1600x297mm	1
	SNG08	ELEMENTO NEUTRO Costruzione in acciaio inox Aisi 304 vano a giorno con angoli raggiati spessore piano di lavoro 15/10 pannellatura frontale compresa Dim.800x867 h.900mm	1
	AL91913000	TU - Terminale inferiore SRLA	1
	MA91926010	TU - Zoccolo frontale SZF08 per banchi 800	1
	MA91934010	TU - Zoccolo laterale SZL	1
	MA91939000	TU - Kit Presa di corrente a Dx lato operatore	1
	SM1V08	SOVRASTRUTTURA AD 1 PIANO con vetro con curvatura frontale con supporti e attacchi per elementi cm.80 Dim.707x350 h.460mm	1
	MA91976000	Kit riscaldamento infrarossi SKIR08 Dim.697x230mm	1
	SSA08	SCORRIVASSOIO LINEARE IN TUBI INOX costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10 Dim.800x297mm	1
	SNA16/FS	ELEMENTO NEUTRO ARMADIATO Costruzione in acciaio inox Aisi 304 vano interno con angoli raggiati chiuso con porte scorrevoli tamburate con controporta spessore piano di lavoro 15/10 pannellatura frontale compresa CON ATTACCHI SCORRIVASSOIO LATO OPERATORE Dim.1600x867 h.900mm	1
	MA91928010	TU - Zoccolo frontale SZF16 per banchi 1600	1
	SSA16	SCORRIVASSOIO LINEARE IN TUBI INOX costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10 Dim.1600x297mm	1
	91923000	Giunti di unione per scorrivassoi tubolari - SGSA	1
	SNA16/FS	ELEMENTO NEUTRO ARMADIATO Costruzione in acciaio inox Aisi 304 vano interno con angoli raggiati chiuso con porte scorrevoli tamburate con controporta spessore piano di lavoro 15/10 pannellatura frontale compresa	1

	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE		
	PIANO RIALZATO - MENSA		
	Modello	Descrizione	Qtà
		CON ATTACCHI SCORRIVASSOIO LATO OPERATORE	
		Dim.1600x867 h.900mm	
	MA91928010	TU - Zoccolo frontale SZF16 per banchi 1600	1
	DBFW	DISTRIBUTORE DI BICCHIERI	6
		per 70 bicchieri a perdere	
		diametro bicchieri da mm. 64 a mm. 94	
	BA8xGN	PORTAPOSATE DA BANCO	1
		costruzione in acciaio inox 18/10	
		dotato di otto contenitori GN 1/4	
		capacità 500/600 posate	
		Dim.682x580 h.533mm	
	SSA16	SCORRIVASSOIO LINEARE IN TUBI INOX	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		Dim.1600x297mm	
	91923000	Giunti di unione per scorrivassoi tubolari - SGSA	1
	SCBSX	ELEMENTO CASSA SINISTRA	1
		con braccio di protezione	
		costruzione in acciaio inox AISI 304	
		completa di cassetto con serratura	
		presa di corrente lato operatore e poggiapiedi	
		spessore piano di lavoro 15/10	
		pannellatura frontale compresa	
		Dim.1200x867 h.900mm	
	AL91913000	TU - Terminale inferiore SRLA	1
	MA91927010	TU - Zoccolo frontale SZF12 per banchi 1200	1
	SSA12	SCORRIVASSOIO LINEARE IN TUBI INOX	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		Dim.1200x297mm	
		SALA RISTORANTE	
	CAR003	TAVOLO CONDIMENTI	2
		Dim.1200x500mm	
	TO/120	TAVOLO PIANO TRADIZIONALE BORDO PVC	28
		4 posti - telaio in tubo di acciaio - gambe in	
		tubo di acciaio - verniciatura a polveri	
		termoindurenti.	
		Dim.1200x800 h.750mm	
	TO/180	TAVOLO PIANO TRADIZIONALE BORDO PVC	6
		6 posti - telaio in tubo di acciaio - gambe in	
		tubo di acciaio - verniciatura a polveri	
		termoindurenti.	
		Dim.1800x800 h.750mm	
	102/V	SEDIA IMPILABILE VERNICIATA	150
		scocca mod. 102 in polipropilene	

	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE PIANO RIALZATO - MENSA		
	Modello	Descrizione	Qtà
	766020	CARRELLO INOX RITIRO VASSOI Capacità n. 20 vassoi costruzione in acciaio inox 18/10 dotato di n. 4 ruote piroettanti Dim.540x840 h.1460mm	5
		LAVAGGIO STOVIGLIE	
	CUSTOM	TAVOLO DI CERNITA E SBARAZZO costruzione in acciaio inox AISI 304 piano di lavoro con vasca dx e foro di scarico rifiuti attacco LS a sx Dim.2200x780x870hmm	1
	MPPC 11	MENSOLA PORTACESTELLI A PARETE costruzione in acciaio inox AISI 304 Dim.1100x450 h.650mm	1
	ACRS 145 SV	LAVASTOVIGLIE A VAPORE A TRAINO costruzione in acciaio inox AISI 304 Versione con caricamento ad angolo n. 2 velocità, produzione 140 cestelli /ora fasi di lavoro: lavaggio, ecorinse, risciacquo bracci di lavaggio in acciaio inox vasca con angoli interni arrotondati micro di sicurezza sulla porta consumo vapore kg/h 48.3 alimentazione elettrica trifase kW 7.1 n. 7 cestelli in dotazione Dim.1900x860 h.1650mm	1
	650478	TUNNEL ASCIUGATURA A VAPORE potenza totale 5000 Kcak/h Dim.600x700 h.1930mm	1
	770135	UNITA' LINEARE A RULLI rulli di scorrimento diam. mm. 50 in materiale plastico. Dim.1500x580 h.880mm	1
	770139	ELEMENTO FINE CORSA Per nastri trasportatori a rulli	1
	BCVP1010	CAPPA A PARETE BASIC Versione a condensazione vapori costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10 puntata e saldata nelle zone critiche canaline raccolta condensa perimetrali con ribordature antitaglio completa di golfari e viteria per la sospensione e di un rubinetto di scarico liquidi	1

	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE		
	PIANO RIALZATO - MENSA		
	Modello	Descrizione	Qtà
		Dim.1000x1000x300mm	
	762080	CARRELLO DI SERVIZIO A 2 RIPIANI	2
		costruzione in acciaio inox 18/10	
		dotato di n. 4 ruote piroettanti	
		Dim.520x820 h.980mm	
	765250	CARRELLO PORTAPIATTI	1
		costruzione in acciaio inox 18/10	
		apertura su un lato	
		capacità 150 piatti	
		dotato di n. 4 ruote piroettanti	
		Dim.810x570 h.850mm	
	614100	ARMADIO NEUTRO	1
		Versione con porte scorrevoli	
		costruito in acciaio inox AISI 304	
		3 ripiani interni ad altezza regolabile	
		1 ripiano di fondo	
		Dim.1600x600 h.1550mm	
	EAP713PA	TAVOLO ARMADIO con PORTE SCORREVOLI	1
		realizzato interamente in acciaio inox AISI 304	
		versione con alzatina posteriore	
		piano di lavoro, ripiano di fondo e ripiano	
		intermedio rinforzati per supportare un carico di	
		150 kg/mq distribuito in modo uniforme	
		Dim.1000x700 h.850mm	
	ELN1825D	LAVATOIO 1 VASCA	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304	
		n. 2 vasche dim. mm. 500x500 h.285	
		n.1 sgocciolatoio destro	
		completo di alzatina posteriore	
		piletta e tubo troppopieno in dotazione	
		Dim.1800x700 h.850mm	
	AL88163000	Miscelatore biforo a leva clinica P-EBC	1
	AL90302000	Sifone doppio in plastica LX-SP2	1
	G16030/O	VASCA A PAVIMENTO	1
		esecuzione in acciaio inox 18/10 AISI 304	
		cestello filtro inox e troppopieno	
		piletta di scarico orizzontale	
		COMPLETA DI GRIGLIATO INOX	
		Dim.1600x300mm	
		OFFICE	
	EAC618PA	TAVOLO ARMADIO	1
		costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		cassettiera a 3 cassetti GN 1/1	
		vano rimanente con portine scorrevoli	
		completo di alzatina posteriore	
		piano di lavoro, ripiano di fondo e intermedio	

	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE PIANO RIALZATO - MENSA		
	Modello	Descrizione	Qtà
		rinforzati per un carico di 150 Kg/mq	
		piedini regolabili in altezza in AISI 304	
		Dim.1800x600 h.850mm	
	CS/1	LAVAMANI CON COMANDO A PEDALE	1
		costruzione in acciaio inox	
		erogazione acqua e sapone con	
		comando a pedali indipendenti	
		parete attrezzata predisposta con	
		erogatore sapone	
		Dim.480x460 h.1050mm	
	767002	CARRELLO TRASPORTO CONTENITORI	1
		costruzione in acciaio inox 18/10	
		capacità 34 bacinelle GN 1/1	
		oppure 17 bacinelle GN 2/1	
		dotato di n. 4 ruote piroettanti	
		Dim.590x660 h.1610mm	
	762080	CARRELLO DI SERVIZIO A 2 RIPIANI	1
		costruzione in acciaio inox 18/10	
		dotato di n. 4 ruote piroettanti	
		Dim.520x820 h.980mm	
	NFS140N	ARMADIO FRIGORIFERO SERIE CLASSIC	1
		Costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10	
		cella capacità 650 litri con angoli arrotondati	
		temperatura di esercizio -2+8°C	
		2 porte con maniglia a tutta altezza	
		comando elettronico della temperatura	
		autodiagnosi e sbrinamento automatico	
		funzione HACCP per il mantenimento della	
		temperatura entro il limite di sicurezza	
		refrigerazione ventilata con gas ecologico	
		alimentazione elettrica monofase kW 0.58	
		6 griglie con guide in dotazione	
		Dim.700x840 h.2080mm	

Rif. Pratica VV.F. n.

Spazio per protocollo

Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM. UD

REGISTRO UFFICIALE X INGRESSO

22302

1/12/2015

Ufficio:

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

provincia

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

(art. 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151)

Scad. 1/12/2022

Il sottoscritto		CUNI		Cognome		GIUSEPPE		Nome	
domiciliato in		Viale della Scienza		26		36100		VICENZA	
VI		0444-348400		C.F.		C N U G P P 4 6 E 1 5 A 0 6 0 A		comune	
provincia		Telefono		codice fiscale della persona fisica		serenissimaristorazione@pec.it		indirizzo di posta elettronica certificata	
0444-348482		fax		info@grupposerenissima.it		serenissimaristorazione@pec.it		indirizzo di posta elettronica	
nella sua qualità di		PROCURATORE		qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)		SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A		ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.	
con sede in		VIALE DELLA SCIENZA		26		36100		n. civico	
VICENZA		indirizzo		VI		0444-348400		c.a.p.	
0444-348482		fax		info@grupposerenissima.it		serenissimaristorazione@pec.it		indirizzo di posta elettronica	
		fax		info@grupposerenissima.it		serenissimaristorazione@pec.it		indirizzo di posta elettronica certificata	

responsabile dell'attività sotto specificata,

consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi nonché della sanzione penale prevista dagli artt. 19, comma 6, e 21 della L. 241/90 e successive modificazioni, e con riferimento:

<input checked="" type="checkbox"/>	ai progetti approvati dal Comando VV.F. (solo per attività di cat B e C)	in data	19/02/11	prot. n.	1145
	SCIA	in data	10/08/12	prot. n.	
<input type="checkbox"/>	alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata (per attività di cat. A)				
<input type="checkbox"/>	alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata (per attività di cat. A,B,C in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza)				
(barrare con <input type="checkbox"/> il riquadro di interesse)					

SEGNALA

ai sensi dell'art. 4 del DPR 01/08/2011 n. 151

l'inizio, in conformità alla normativa antincendio vigente, dell'esercizio dell'attività di

CUCINA PRESSO OSPEDALE S. MARIA DELLA MISERICORDIA - PAD 10

tipo di attività (albergo, scuola, etc.)

sita in		PIAZZALE S. MARIA DELLA MISERICORDIA		15		33100	
UDINE		indirizzo		UD		444348400	
		Comune		provincia		telefono	

La/e attività oggetto della Segnalazione sono individuate¹ ai n./sotto classe/ cat.:

68	2	A

Sigi
a
del
res
pon
sabi
le
dell
'atti
vità

¹ - Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012.

Il sottoscritto dichiara altresì sotto la propria responsabilità civile e penale di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa, nonché i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti disciplinanti l'attività medesima.

Allega alla presente l'asseverazione di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Interno 7-8-2012, comprensiva dei relativi allegati, unitamente all'attestato di versamento di seguito specificato.

Dichiara, inoltre, che la restante documentazione tecnica è raccolta in apposito fascicolo, custodito presso l'attività o l'indirizzo di seguito indicato, e sarà reso prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti:

Nominativo				
indirizzo	n. civico	c.a.p.	comune	Provincia

N.B.: la compilazione della distinta di versamento e' obbligatoria.

Attestato di versamento n.² _____ del _____ intestato alla
 Tesoreria Provinciale dello Stato di UDINE ai sensi del DLgs 139/2006
 per un totale di € 324,00 così distinte:

Attività n.	68	2.A OSP. FINO 100 PL	€	324,00
		Sottocl. / categoria ³		
Attività n.			€	
		Sottocl. / categoria		
Attività n.			€	
		Sottocl. / categoria		
Attività n.			€	
		Sottocl. / categoria		
Attività n.			€	
		Sottocl. / categoria		
Attività n.			€	
		Sottocl. / categoria		

Eventuale altro indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

Cognome		Nome		
indirizzo	n. civico	c.a.p.	comune	Provincia
telefono	fax	indirizzo di posta elettronica		indirizzo di posta elettronica certificata

Data _____ Firma _____
 N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione della segnalazione. In alternativa, la segnalazione, debitamente sottoscritta dal richiedente, può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla segnalazione deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (DPR 445/2000).

Spazio riservato al delegante

Il sottoscritto, per il ritiro dell'attestato di presentazione e per gli eventuali chiarimenti tecnici in ordine alla presente Segnalazione, delega il/la sig.

Titolo professionale		cognome		nome
domiciliato in				
via - piazza				
n. civico	c.a.p.	comune		
provincia		telefono		

² In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministero dell'Interno 9 maggio 2007, allegare anche la dichiarazione, a firma del responsabile dell'attività, in merito all'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio di cui all'articolo 6 dello stesso decreto; per la definizione del relativo importo, si applica l'art 6, comma 4, dello stesso decreto.

³ Al fine di definire il relativo importo, riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012.

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).

Spazio riservato al Comando Provinciale VVF

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, io sottoscritto _____
addetto incaricato con qualifica di _____, in data ____/____/____ a mezzo documento _____
n. _____ rilasciato in data ____/____/____ da _____
ho proceduto all'accertamento dell'identità personale del sig. _____
che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.


Data ____/____/____

Firma _____

Spazio riservato al Comando Provinciale

RICEVUTA PRESENTAZIONE SCIA

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DPR 01/08/2011 n. 151, io sottoscritto D. SARA
addetto incaricato con qualifica di OT, rilascio ricevuta dell'avvenuta presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio
Attività ai fini della sicurezza antincendio e dei relativi allegati, avendone verificato la completezza formale.
Il Comando Provinciale effettuerà, con le modalità previste nell'articolo 4 del DPR 01/08/2011 n. 151, i controlli di competenza volti ad accertare il
rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
Le verifiche e la manutenzione dei prodotti, elementi costruttivi, materiali, impianti, componenti di impianto, dispositivi, attrezzature rilevanti ai fini
della sicurezza antincendio, debbono essere effettuati in conformità alle istruzioni di uso e manutenzione previste ed alle disposizioni vigenti.

Data 1/12/2015Firma D. SARA

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI
Acquisizione Segnalazione Certificata di Inizio Attività
ai sensi dell'art. 4 del DPR 01/08/2011, n. 151.



PER IL COMANDANTE PROVINCIALE
l'addetto all'Ufficio Prevenzione Incendi

N. 313 Reg. Diritti Segret.
Esatto € 5160

IMPOSTA DI BOLLO EURO 1462
ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI
DELL'AUTORIZZAZIONE DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE DI UDINE N. 134411
DEL 18.12.2008.



Comune di Udine

Dipartimento Gestione del Territorio,
delle Infrastrutture e dell'Ambiente
Servizio Edilizia Privata e Ambiente

P.G. n. PG/E 0009399/2011
Cod. DIA/16.1.2011

Udine, 09/05/2012

Allegato	30309
GEN.	17 MAR 2012
DA	SERVIZIO TECNICI

Spett.
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE
Legale Rappresentante FAVARETTI Carlo
P.LE S. MARIA DELLA MISERICORDIA 15
33100 UDINE (UD)

IL DIRIGENTE

Vista la domanda di rilascio del certificato di agibilità parziale pervenuta il 26/04/2012;
Vista la Denuncia di Inizio Attività Cod. DIA/16.1.2011 - P.G. PG/E 0009399/2011 presentata il 24/01/2011 per i lavori di:
realizzazione nuova cucina e mensa - su parte dei piani seminterrato e rialzato del padiglione 10 - presso azienda ospedaliero universitaria
Viste le varianti:
DVA/7.1.2012 - N. P.G. PG/E 0009159/2012 presentata il 20/01/2012,
DVA/33.1.2012 - N. P.G. PG/E 0026604/2012 presentata il 27/02/2012;
Visti gli articoli 27 e 28 della L.R. n. 19/2009;
Vista la Dichiarazione direttore dei lavori datata 18/04/2012;
Visto il parere favorevole espresso dal Settore Igiene Pubblica di data 20/03/2012;
Vista la dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati alle prescrizioni di cui all'art. 7 del D.M. n. 37/2008;
Visto l'art. 107, comma 3, lettere f) e g) del D. Lgs. n. 267/2000 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,

DICHIARA AGIBILE

parte dell'edificio denominato Padiglione 10 sito in **PLE S. MARIA DELLA MISERICORDIA, n°15** distinto al:

	Foglio	Mappale	Sub
N.C.E.U.	71	6	24

costituita da locali destinati alla Ristorazione, e relativi accessori, così come individuati nelle tavole grafiche allegata alla richiesta di agibilità parziale in premessa, e situati ai piani seminterrato e rialzato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE
(ing. Marco Disnan)

Atto ritirato il 16. 05. 2012
dal Signor Feruglio Lucio
Faedis
Identificato C.I. AK 7069530
l'addetto alla consegna per ricevuta
Lucio Feruglio



N. Reg. Diritti Segret.
Esatte €

220/3

Comune di Udine

Dipartimento Gestione del Territorio,
delle Infrastrutture e dell'Ambiente
Servizio Edilizia Privata e Ambiente

P.G. n. PG/E 0009399/2011
Cod. DIA/16.1.2011

COMUNE DI UDINE



PG/U 0107304

del 29/08/2012

IMPOSTA DI BOLLO EURO 14,62
ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI
DELL'AUTORIZZAZIONE DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE DI UDINE N. 134411
DEL 18.12.2008.-

Udine, 27/08/2012

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA di UDINE	
PROT. GEN.	N° 52528
12 SET. 2012	
S.O./U.O. RESP. PROCEDIMENTO SERVIZI	
e p.c. DA TECNICI	

Spett.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE
Legale Rappresentante Moro Elena
PLE S.MARIA DELLA MISERICORDIA 15
33100 UDINE (UD)

IL DIRIGENTE

Vista la domanda di rilascio del certificato di agibilità pervenuta il 14/08/2012 ;

Vista la Denuncia di Inizio Attività Cod. DIA/16.1.2011 - P.G. PG/E 0009399/2011 presentata il 24/01/2011 per i lavori di:

realizzazione nuova cucina e mensa - su parte dei piani seminterrato e rialzato del padiglione 10 - presso azienda ospedaliero universitaria;

Viste le varianti:

DVA/7.1.2012 - N. P.G. PG/E 0009159/2012 presentata il 20/01/2012,

DVA/33.1.2012 - N. P.G. PG/E 0026604/2012 presentata il 27/02/2012,

DVA/147.1.2012 - N. P.G. PG/E 0102936/2012 presentata il 14/08/2012;

Visti gli articoli 27 e 28 della L.R. n. 19/2009;

Visto il **Certificato di collaudo statico** di cui agli artt. 62 e 67 del Testo unico dell'edilizia D.P.R. n. 380/2001 depositato presso la Direzione Servizi Tecnici della Regione in data 13/08/2012;

Vista la **Dichiarazione direttore dei lavori** datata 09/08/2012;

Visto il parere favorevole espresso dal Settore Igiene Pubblica di data 20/03/2012;

Viste le dichiarazioni delle imprese installatrici che attestano la conformità degli impianti installati alle prescrizioni di cui all'art. 7 del D.M. n. 37/2008;

Visto l'art. 107, comma 3, lettere f) e g) del D. Lgs. n. 267/2000 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,

DICHIARA AGIBILE

parte dell'edificio denominato Padiglione 10 sito in **P.LE S. MARIA DELLA MISERICORDIA, n°15**, distinto al:

	Foglio	Mappale	Sub
N.C.E.U.	71	6	24


costituita dai locali - situati ai piani seminterrato e rialzato - non oggetto della Dichiarazione di Agibilità parziale rilasciata il 09/05/2012.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE
(ing. Marco Disnan)

Atto ritirato il **11 SET. 2012**
dal Signor **Umberto Massimo Cigno**
Identificato **C.I. Poliziotti di Porto**
con **AR 4222/83**
per ricevuta
con consegna **Umberto Massimo Cigno**

ELABORATI GRAFICI

PIANO INTERRATO



PIANO TERRA

