

TABELLA VALIDAZIONI			
VOCE 1			
ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI D'INCENDIO	quantità		
Estintore a polvere da kg. 4	4		
Estintore a polvere da kg. 6	360		
Estintore a polvere da kg. 9	1		
Estintore a polvere da kg. 12			
Estintore a polvere e carrelli da kg. 50			
Estintori Co2 da kg. 2			
Estintori Co2 da kg. 5	175		
Estintori Co2 da Kg. 30	2		
Estintori Co2 da Kg. 20			
Estintore a polvere da kg. 2			
Estintore idroc. Kg. 6			
Estintore Co2 Kg. 18			
	542		
VOCE 2			
MANUTENZIONE DEI SISTEMI EQUIPAGGIATI CON TUBAZIONI, NASPI ANTINCENDIO CON TUBAZIONI SEMIRIGIDE, IDRANTI A MURO CON TUBAZIONI FLESSIBILI, E IDRANTI A COLONNA SOPRASUOLO, ATTACCO DI MANDATA PER I VV.FF	quantità		
naspi	15		
idranti a muro	110		
idranti a colonna	4		
attacchi VV.FF.			
manichette			
	129		
VOCE 3			
ISPEZIONE PERIODICA E MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI E DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO CON CONTROLLO EVACUATORI FUMI	modello	quantità	
centrale di rilevazione incendio - Notifier AM 6000		3	

centrali di rilevazione incendi ID200 interfacciata alla Centrale Analogica di rilevazione incendiNotifier AM 6000		2	
moduli di spegnimento UDS		2	
Pannello unità di spegnimento UDS1N – interfacciata alla Centrale Analogica di rilevazione incendiNotifier AM 6000		1	
centrale di rilevazione incendio Zettler Eclipse (4 zone)		1	
centrale di rilevazione incendio Zettler LOOP 500		1	
centrale di rilevazione incendio – Urmet 1043/250		1	
rilevazione e spegnimento incendio "Argosystem"		1	
UDS6 unità di supporto a 6 canali FPG FireCom srl		6	
rilevatori incendio		1805	
pulsanti d'allarme;		172	
pulsanti d'emergenza		2	
pulsanti Stop;		2	
sirene d'allarme;		41	
Aereosol		50	
magneti		100	
combinatore telefonico		0	
funzionamento allarmi centralizzati		0	
targhe ottico/acustiche		29	
segnalazione allarmi remoti		0	
segnalatori luminosi rilevatori incendio		57	
punti di comando e alimentazione serrande tagliafuoco		10	
ugelli per lo spegnimento automatico con gas		14	
batterie di spegnimento caricate con gas HFC23 (3 bombole da kg 95 e 3 bombole da kg 134).		2	
bombole per gas compressi da 140 Litri (argonsystem),pressione d'esercizio 200 bar, comprese di accessori per il funzionamento ed erogazione		15	
bombole pilota (azoto 150 bar) ed accessori		2	
gruppi di riduzione della pressione a disco calibrato con campo di riduzione 200-60 bar;		1	
pressostato di scarica		1	
ugelli per scarica radiale		8	
VOCE 4			
MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI AUTORESPIRATORI	quantità		

Dispositivo di protezione individuale di III' categoria comprensivo di bombole da 3-7 litri	15		
VOCE 5			
MANUTENZIONE DELLE PORTE REI	quantità		
2 ante	466		
1 anta			
VOCE 6			
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI. – SPRINKLER -	quantità		
manometri			
valvole di intercettazione			
valvole di non ritorno			